

The technical drawings illustrate the dimensions for the 1/4-40 UNS-2A nut assembly in three configurations:

- Without locking ring:** Shows a side view with a keyway. Dimensions include a total height of 12.70 (.50), a keyway width of 6.86 (.27), and a central hole diameter of $\phi 2.92$ ($\phi .115$).
- With standard locking ring:** Shows a side view with a locking ring. Dimensions include a total height of 10.41 (.41), a locking ring height of 8.89 (.35), and a central hole diameter of $\phi 2.38$ ($\phi .094$).
- Epoxy Seal:** Shows a side view with an epoxy seal. Dimensions include a total height of 4.70 (.185), a locking ring height of 3.94 (.155), and a central hole diameter of $\phi 2.38$ ($\phi .094$).

Additional views show the top and bottom of the assembly, including the solder lug and the epoxy seal. The top view shows a total width of 2.03 (.08) and a central hole diameter of $\phi 6.35$ ($\phi .25$). The bottom view shows a total width of 2.03 (.08) and a central hole diameter of $\phi 6.35$ ($\phi .25$).

PANEL MOUNTING

POS.1	POS.2
	
ON	ON
2-3	2-1
	

SWITCH FUNCTION

- Contact Resistance: 10mΩ max. initial @ 2-4VDC 100mA
- Insulation Resistance: 1,000MΩ min.
- Rating: 2A / 250 VAC, 5A / 120 VAC or 28 VDC
- Dielectric Strength: 1,000 V RMS@ sea level.

- Operating Temperature: -30° C to +85° C

- RoHS Compliant by Exemption

- Case: Diallyl phthalate (DAP)
- Acuator: Brass, chrome plated.
- Bushing: Brass, nickel plated.
- Housing: Stainless steel.
- Terminal/Contact: Silver plated.

Mountain Switch

1-800-346-6873

Specifications are subject to change without notice. No liability or warranty implied by this information. Environmental compliance based on producer documentation.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru