

AVQ300 Series

300 Watts

Data Sheet


Total Power: 300 Watts
Input Voltage: 36 - 75 V
of Outputs: Single

SPECIAL FEATURES

- 2:1 Wide input range
- Optimised for high density, small space applications
- Low ripple and noise
- Fixed switching frequency
- High efficiency
- High capacitive load capability
- Basic insulation system
- Openframe structure with baseplate option

SAFETY

- UL, cUL: UL60950
- TUV/CE: IEC/EN60950



Electrical Specifications

Input	
Input range:	36 - 75 VDC
Efficiency ² :	95% @ 12Vo
Output	
Voltage tolerance:	+/-1.6%
Line regulation:	24mV
Load regulation:	24mV
Noise/ripple:	3.3 Vo: 150mV
Over voltage protection:	Hicup
Over temperature protection:	Auto-restart
Switching frequency:	145KHz
Temperature coefficient:	±0.02/°C
Isolation	
I/O isolation:	1500 VDC min.

Environmental Specifications

Operating ambient temperature range:	-40°C to +85 °C
Storage temperature:	-55 °C to +125 °C
Humidity:	5% to 95% (non-condensing)
MTBF:	1.5 Million hours
RoHS Compliant	

- Standard version is negative enable
- “-6” = 3.8mm pin length
- “-L” = RoHS6 compliance
- “B” = Baseplate

Technical Drawing Details:

- Bottom View:**
 - Overall width: 57.9 [2.280]
 - Distance from left edge to first hole center: 36.8 [1.449]
 - Distance between first and second hole centers: 15.24 [0.600]
 - Distance between second and third hole centers: 50.8 [2.000]
 - Distance from third hole center to right edge: 7.62 [0.300]
 - Overall height: 15.24 [0.600]
 - Holes are labeled ①, ②, ③, and ④.
- Side View:**
 - Overall height: 12.7 [0.500]
 - Top flange thickness: 2.0 [0.079]
 - Distance from top flange to bottom flange: 3.0 [0.118]
 - Bottom flange thickness: 2.0 [0.079]
 - Internal features include a central rectangular cutout and two smaller rectangular features.
- Dimensions and Tolerances:**
 - 6- $\varnothing 1.0 \pm 0.1$
 - 6- $\varnothing 1.6 \pm 0.1$
 - 2- $\varnothing 1.5 \pm 0.1$
 - 2- $\varnothing 2.3 \pm 0.1$
- Labels:**
 - LOAD BOARD

Pin Assignments

Pin #	Function
1	+V in
2	Enable
3	-V in
4	-V out
5	-Sense
6	Trim
7	+Sense
8	+V out

Notes:

1. All specifications are subject to change without notice. Mechanical drawings are for reference only.
2. Warranty: 2 years
3. Label and logo appearance may vary from what is shown on mechanical drawings.

WORLDWIDE OFFICES

Americas

2900 S.Diablo Way
Tempe, AZ 85282
USA
+1 888 412 7832

Europe (UK)

Waterfront Business Park
Merry Hill, Dudley
West Midlands, DY5 1LX
United Kingdom
+44 (0) 1384 842 211

Asia (HK)

14/F, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
+852 2176 3333

ARTESYN[™]
EMBEDDED TECHNOLOGIES

www.artesyn.com

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this literature, Artesyn Embedded Technologies assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Artesyn Embedded Technologies, Artesyn and the Artesyn Embedded Technologies logo are trademarks and service marks of Artesyn Embedded Technologies, Inc. All other names and logos referred to are trade names, trademarks, or registered trademarks of their respective owners. © 2014 Artesyn Embedded Technologies, Inc.

For more information: www.artesyn.com/power
For support: productsupport.ep@artesyn.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru