

PCI-1730U


PCI-1733

PCI-1734

32-ch Isolated Digital I/O Universal PCI Card

32-ch Isolated Digital Input PCI Card

32-ch Isolated Digital Output PCI Card



FCC CE RoHS

Features

- ISA-compatible with PCL-730/733/734
- 32-ch isolated DI/O (16-ch digital input, 16-ch digital output)
- 32-ch TTL DI/O (16-ch digital input, 16-ch digital output) (PCI-1730U only)
- High output driving capacity
- Interrupt handling capability
- 2 x 20-pin connectors for isolated DI/O channels (PCI-1730U only)
- 2 x 20-pin connectors for TTL DI/O channels (PCI-1730U only)
- D-type connector for isolated input and output channels
- High-voltage isolation on output channels

Introduction

PCI-1730U, PCI-1733, and PCI-1734 offer isolated digital input channels as well as isolated digital output channels with isolation protection up to 2,500 V_{DC}, which makes them ideal for industrial applications where high-voltage isolation is required. There are also 32 TTL digital I/O channels on PCI-1730U.

Specifications

Digital Input (PCI-1730U only)

- **Channels** 16
- **Compatibility** 5 V/TTL
- **Input Voltage** Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
- **Interrupt Capable Ch.** 2 (DI0, DI1)

Isolated Digital Input (PCI-1730U/ PCI-1733)

- **Channels** 16
- **Input Voltage** Logic 0: 1 V max. (2 V max.)
Logic 1: 5V min. (30 V max.)
- **Interrupt Capable Ch.** 2 (IDIO, IDI1)
- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}
- **Opto-Isolator Response** 25 µs
- **Input Resistance** 2.7 kΩ @ 1 W

Digital Output (PCI-1730U only)

- **Channels** 16
- **Compatibility** 5 V/TTL
- **Output Voltage** Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
- **Output Capability** Sink: 0.8 V @ 24 mA
Source: 2.0 V @ 15 mA

Isolated Digital Output (PCI-1730U/ PCI-1734)

- **Channels** 16
- **Output Type** Sink type (NPN)
- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}
- **Output Voltage** 5 ~ 40 V_{DC}
- **Sink Current** PCI-1730U: 300 mA max./channel
PCI-1734: 200 mA max./channel
- **Opto-Isolator Response** 25 µs

General

- **Bus Type** PCI V2.2 (Universal PCI V2.2 for PCI-1730U)
- **I/O Connectors** 1 x DB37 female connector
4 x 20-pin box header (PCI-1730U only)
- **Dimensions (L x H)** 175 x 100 mm (6.9" x 3.9")
- **Power Consumption** Typical: 5 V @ 250 mA, 12 V @ 35 mA
Max.: 5 V @ 400 mA, 12 V @ 60 mA
- **Operating Temperature** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- **Storage Temperature** -25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)
- **Storage Humidity** 5 ~ 95% RH, non-condensing

Ordering Information

- **PCI-1730U** 32-ch Isolated Digital I/O Univ. PCI Card
- **PCI-1733** 32-ch Isolated Digital Input PCI Card
- **PCI-1734** 32-ch Isolated Digital Output PCI Card

Accessories

- **PCL-10120-1E** 20-pin Flat Cable, 1 m
- **PCL-10120-2E** 20-pin Flat Cable, 2 m
- **ADAM-3920** 20-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board
- **PCLD-782** 16-ch Isolated DI Board w/ 1m 20-pin Flat Cable
- **PCLD-885** 16-ch Power Relay Board w/ 20p & 50p Flat Cables
- **PCLD-785** 16-ch Relay Board w/ One 1m 20-pin Flat Cable
- **ADAM-3937** DB37 DIN-rail Wiring Board
- **PCL-10137-1E** DB37 Cable, 1 m
- **PCL-10137-2E** DB37 Cable, 2 m
- **PCL-10137-3E** DB37 Cable, 3 m

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru