


D

C

B

A



- 1 .000100 MIN TIN PER MIL-T-10727 OR TIN-LEAD.
- 2 .000100 MIN TIN PER MIL-T-10727.
- 3 COPPER PER QQ-C-576
- 4 SUPERSEDED
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

2	-	4.83-6.10 [.190-.240]	0.38 [.015]	6.15 [.242]	10.16 [.400]	5 5-745130-5
	7-745129-8 7-745129-9	5.84-7.11 [.230-.280]	0.38 [.015]	7.16 [.282]	17.78 [.700]	4-745130-5
	-	17.78-19.05 [.700-.750]	0.51 [.020]	19.30 [.760]	17.78 [.700]	4-745130-4
	-	14.99-16.51 [.590-.650]	0.51 [.020]	16.76 [.660]	17.78 [.700]	4-745130-3
	7-745129-4 7-745129-6	11.81-13.46 [.465-.530]	0.51 [.020]	13.59 [.535]	17.78 [.700]	4-745130-2
	7-745129-1 7-745129-5	9.65-10.92 [.380-.430]	0.38 [.015]	11.10 [.437]	17.78 [.700]	4-745130-1
	6-745129-9	8.00-9.27 [.315-.365]	0.38 [.015]	9.52 [.375]	17.78 [.700]	4-745130-0
	7-745129-2	7.62-8.89 [.300-.350]	0.38 [.015]	8.99 [.354]	17.78 [.700]	3-745130-9
	7-745129-0 7-745129-3	4.83-6.10 [.190-.240]	0.38 [.015]	6.15 [.242]	17.78 [.700]	3-745130-8
1	-	4.83-6.10 [.190-.240]	0.38 [.015]	6.15 [.242]	10.16 [.400]	4 3-745130-7
	3-745129-2 3-745129-4	5.84-7.11 [.230-.280]	0.38 [.015]	7.16 [.282]	17.78 [.700]	4 1-745130-6
	-	17.78-19.05 [.700-.750]	0.51 [.020]	19.30 [.760]	17.78 [.700]	4 1-745130-4
	-	14.99-16.51 [.590-.650]	0.51 [.020]	16.76 [.660]	17.78 [.700]	4 1-745130-3
	2-745129-2 2-745129-6	11.81-13.46 [.465-.530]	0.51 [.020]	13.59 [.535]	17.78 [.700]	4 1-745130-2
	1-745129-9 2-745129-3	9.65-10.92 [.380-.430]	0.38 [.015]	11.10 [.437]	17.78 [.700]	4 1-745130-1
	1-745129-7	8.00-9.27 [.315-.365]	0.38 [.015]	9.52 [.375]	17.78 [.700]	4 1-745130-0
	2-745129-0	7.62-8.89 [.300-.350]	0.38 [.015]	8.99 [.354]	17.78 [.700]	4 745130-9
	1-745129-8 2-745129-1	4.83-6.10 [.190-.240]	0.38 [.015]	6.15 [.242]	17.78 [.700]	4 745130-8
FINISH	USED WITH	RECOMMENDED CABLE DIA	C	B	A	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL

3

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH SEE TABLE

DWN
B. MCMASTER
CHK
C. ROHDE
APVD
M. WALMSLEY
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT -
CUSTOMER DRAWING

21MAY04
21MAY04
21MAY04

NAME
FERRULE, OUTER,
AMPLIMITE HDP-20

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-745130

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
1 of 1

REV
F5

TE Connectivity

TE Connectivity

1471-9 (3/11)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru