




1 2 3 4 5 6 7 8




Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !




S21L0_--_---


weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
2:1




S21LA_--_---



S21LC_--_---





S21LF_--_---



S21LJ_--_---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy

Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body: PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing: siehe Tabelle see table

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand /plugged condition IP 50

KontaktØ/ContactØ: Ø1.3 mm
Anschluß/Termination: 0.50mm²
Loet/solder AWG 20

Pruefspannung/Test Voltage: 1.65 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 12 A

Einzelkontakte/single contacts:

**Knickschutzuelle separat bestellen
order cable bend relief separately**

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S21L_C-P02MPH0-__0S	matt verchromt matt chrome plated	S21L__-P02MPH0-770S	> 7.0 - 7.7 mm
S21L_S-P02MPH0-__0S	schwarz verchromt black chrome plated	S21L__-P02MPH0-720S	> 6.0 - 7.2 mm
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing	S21L__-P02MPH0-620S	> 5.0 - 6.2 mm
		S21L__-P02MPH0-520S	> 4.0 - 5.2 mm
		S21L__-P02MPH0-420S	> 3.0 - 4.2 mm
		S21L__-P02MPH0-320S	> 2.0 - 3.2 mm
		S21L__-P02MPH0-220S	> 1.5 - 2.2 mm
		Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	A	Maßstab: scale: 4:1
Erstellt/prepared	13.01.2009	dscholz	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	13.05.2019	tschroedl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	14.05.2019	rtrager	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	
			S21L__-P02MPH0-__0S	
			S21L0C-P02MPH0-..0S	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru