



Part Number	Length (Meters)
CA0912C800801012	1 (3.28 FEET)
CA0912C800802012	2 (6.56 FEET)
CA0912C800803012	3 (9.84 FEET)
CA0912C800805012	5 (16.40 FEET)
CA0912C800807012	7 (22.96 FEET)
CA0912C800810012	10 (32.80 FEET)
CA0912C800813012	13 (42.65 FEET)
CA0912C800815012	15 (49.21 FEET)

REVISIONS							
REV	ZONE	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK	APPR
A1	-	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	20-JULY-17	RO	-	-

CAN BE USED WITH MATING
MALE RECEPTACLE #
CA0911G118005

CONTACT YOUR
DISTRIBUTOR FOR OTHER
MATING OPTIONS

CAN BE USED WITH MATING
FEMALE RECEPTACLE #
CA0911F118005

CONTACT YOUR
DISTRIBUTOR FOR OTHER
MATING OPTIONS

TECHNICAL DATA:

- MATERIALS:**
 COUPLING NUT: ZINC DIE CAST
 INSULATION INSERT: THERMOPLASTIC
 CONTACT: SILVER PLATED
 OVERMOLD MATERIAL: THERMOPLASTIC COLOR: BLACK
 CABLE RATING: UL LISTED, UL RECOGNIZED AWM STYLE AND CSA CERTIFIED, AWM 2517 105°C 300V
 CABLE JACKET MATERIAL: PVC COLOR: BLACK
 BENDING RADIUS: 0.260"
 CONDUCTOR INSULATION: SR-PVC
 NUMBER OF CONDUCTORS: (8) 22AWG
- CONNECTOR ELECTRICAL DATA:**
 CURRENT (MAX): 7A AT 40°C
 VOLTAGE (MAX): 250V AC/DC PER UL 1977
 INSULATION RESISTANCE: 100M OHMS PER IEC 60512-3-1
 RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE: 1200V PER IEC 60664-1
- CONNECTOR MECHANICAL DATA:**
 TEMPERATURE RANGE: -25°C TO +100°C
 PROTECTION: IP67/IP68 (PER MATED CONDITION)
 MATING CYCLES: >500
- RoHS COMPLIANT**

TOLERANCE	
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm	0-9.99 FT = +4" / -1"
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm	10.00-29.99 FT = +6" / -1"
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm	30.00-49.99 FT = +12" / -1"
15-OVER M = +450.0/-25.0mm	50 FT-OVER = +18" / -1"

QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM
MATERIALS LIST			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1) All dimensions are in metric(mm) 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 Fractions ±1/64 2 PL DEC ±0.15 Angles ±1° 3 PL DEC ±0.08			
D R A W N: RO 6-JUNE-17 C H E C K E D: AA 8-JUNE-17 E N G I N E E R: RO A P P R O V A L: WS 13-JUNE-17		Amphenol Sine Systems - www.amphenol-sine.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036	
MATERIAL SPECIFICATIONS: THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		CUSTOMER: C091 (M16) 8 POS CIRCULAR MOLDED, STD. STRAIN RELIEF, M-F, 22AWG, 4 PAIR, FOIL SHIELD	
PROCESS SPECIFICATIONS: IPC-WHMA-A-620		SIZE: C- SCALE: HALF	DWG NO: CA0912C8008XX012 REVISION: A1 SHEET 1 OF 1



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru