


PolarHT™ Power MOSFET


IXTH 96N20P
IXTQ 96N20P
IXTT 96N20P

$V_{DSS} = 200 \text{ V}$
 $I_{D25} = 96 \text{ A}$
 $R_{DS(on)} \leq 24 \text{ m}\Omega$


N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated




TO-247 (IXTH)



TO-3P (IXTQ)



TO-268 (IXTT)



G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	200	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	200	V
V_{GSS}	Continous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	96	A
$I_{D(RMS)}$	External lead current limit	75	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	225	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	60	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	50	mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1.5	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 4 \Omega$	10	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	600	W
T_J		-55 ... +175	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		175	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
T_{SOLD}	Plastic body for 10 s	260	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (TO-3P, TO-247)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-3P	5.5	g
	TO-247	6.0	g
	TO-268	5.0	g

Features

- † International standard packages
- † Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- † Low package inductance
- easy to drive and to protect


Advantages

- † Easy to mount
- † Space savings
- † High power density


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 250 \mu\text{A}$	200		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250 \mu\text{A}$	2.5		V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ $T_J = 150^\circ\text{C}$			25 μA
				250 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			24 $\text{m}\Omega$

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		$(T_J = 25^\circ\text{C}, \text{ unless otherwise specified})$		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 I_{D25}, \text{ pulse test}$	40	52	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		4800	pF
C_{oss}			1020	pF
C_{rss}			270	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = I_{D25}$ $R_G = 4\ \Omega \text{ (External)}$		28	ns
t_r			30	ns
$t_{d(off)}$			75	ns
t_f			30	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$		145	nC
Q_{gs}			30	nC
Q_{gd}			80	nC
R_{thJC}				0.25°C/W
R_{thCS}	(TO-3P, TO-247)	0.21		$^\circ\text{C/W}$

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		$(T_J = 25^\circ\text{C}, \text{ unless otherwise specified})$		
		Min.	Typ.	Max.
I_s	$V_{GS} = 0\text{ V}$			96 A
I_{SM}	Repetitive			240 A
V_{SD}	$I_F = I_s, V_{GS} = 0\text{ V},$ Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}, \text{ duty cycle } d \leq 2\%$			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 25\text{ A}, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$		160	ns
Q_{RM}			3.0	μC


TO-247 (IXTH) Outline


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L ₁		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	242	BSC

TO-3P (IXTQ) Outline


- 1 - GATE
- 2 - DRAIN (COLLECTOR)
- 3 - SOURCE (EMITTER)
- 4 - DRAIN (COLLECTOR)

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.193	4.70	4.90
A ₁	.051	.059	1.30	1.50
A ₂	.057	.065	1.45	1.65
b	.035	.045	0.90	1.15
b ₂	.075	.087	1.90	2.20
b ₄	.114	.126	2.90	3.20
c	.022	.031	0.55	0.80
D	.780	.799	19.80	20.30
D ₁	.665	.677	16.90	17.20
E	.610	.622	15.50	15.80
E ₁	.531	.539	13.50	13.70
e		.215 BSC		5.45 BSC
L	.779	.795	19.80	20.20
L ₁	.134	.142	3.40	3.60
∅P	.126	.134	3.20	3.40
∅P ₁	.272	.280	6.90	7.10
S	.193	.201	4.90	5.10

TO-268 (IXTT) Outline


SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A ₁	.106	.114	2.70	2.90
A ₂	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b ₂	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C ₂	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D ₁	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E ₁	.524	.535	13.30	13.60
e		.215 BSC		5.45 BSC
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L ₁	.047	.055	1.20	1.40
L ₂	.039	.045	1.00	1.15
L ₃	.010	BSC		0.25 BSC
L ₄	.150	.161	3.80	4.10

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585
 one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692
 4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2

Fig. 1. Output Characteristics
@ 25°C




Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25°C




Fig. 3. Output Characteristics
@ 150°C




Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to 0.5 I_{D25} Value vs. Junction Temperature




Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to 0.5 I_{D25} Value vs. I_D




Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature




Fig. 7. Input Admittance




Fig. 8. Transconductance




Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage




Fig. 10. Gate Charge




Fig. 11. Capacitance




Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area





Fig. 13. Maximum Transient Thermal Resistance





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru