

SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

RESISTANCE RANGE --- SEE TABLE
RESISTANCE TOLERANCE --- ±20%
OUTPUT SMOOTHNESS --- BELOW 0.1% OF INPUT VOLTS
CONTACT RESIS. VARIATION --- BELOW 2%
INSULATION RESISTANCE --- 1000 MEGOHMS @ 500VDC
DIELECTRIC STRENGTH --- 1 MINUTE AT 500 VAC
RESOLUTION --- ESSENTIALLY INFINITE
MECHANICAL
ROTATIONAL LIFE --- 10,000,000 STROKES

ENVIRONMENTAL




OPERATING TEMPERATURE --- -30°C TO +105°C
TEMPERATURE COEFFICIENT --- ±400 PPM/°C
VIBRATION --- 10HZ TO 2000HZ 15G
SHOCK --- 50G 11MS
MOISTURE RESISTANCE --- 40°C 95%RH 120 HOURS

MATERIALS

HOUSING --- ALUMINUM
TERMINALS --- GOLD PLATED, BRASS
RESISTANCE ELEMENT --- CONDUCTIVE PLASTIC

3/32 DIA. 2 PLCS.
MOUNTING HOLES

MOVEABLE CONTACT WITH
#2-56 UNC-2B 5/32 DEEP
THREADED HOLES, 2PLS.



MODEL NO.	LCPL115	LCPL153	LCPL200	LCPL275	LCPL300	LCPL400	LCPL458	LCPL500	LCPL533	LCPL610	LCPL1000	LCPL1220
ELECTRICAL STROKE	4.52 ±.04	6.00±.04	7.874 ±.04	10.826 ±.04	11.811 ±.04	15.748 ±.04	18.000±.04	19.685 ±.04	21.000 ±.04	24.000±.04	39.370 ±.04	48.000 ±.04
MECHANICAL STROKE (APPROX.)	4.646 ±.04	6.126 ±.04	8.000 ±.04	10.952 ±.04	11.929 ±.04	15.866 ±.04	18.118±.04	19.803 ±.04	21.197 ±.04	24.197±0.4	39.567 ±.04	48.197 ±.04
STANDARD RESISTANCE VALUES	1K,2K,5K,10K	1K,2K,5K,10K	2K,5K,10K	2K,5K,10K	5K,10K,20K	5K,10K,20K 50K,100K	5K,10K,20K 50K,100K	5K,10K,20K 50K,100K,200K	5K,10K,20K 50K,100K,200K	5K,10K,20K 50K,100K,200K	10K,20K,50K 100K,200K,500K	10K,20K,50K 100K,200K,500K
LINEARITY (INDEPENDENT)	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
POWER RATING	1 WATTS	1 WATTS	2 WATTS	2 WATTS	2.5 WATTS	3 WATTS	3 WATTS	4 WATTS	4 WATTS	4 WATTS	6 WATTS	6 WATTS
DIMENSION	A ±.04 B ±.02	6.49 7.60	9.843 9.450	12.796 12.403	13.780 13.386	17.716 17.323	19.869 19.575	21.654 21.260	22.969 22.575	25.869 25.575	41.338 40.944	50.166 49.772

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru