

SPECIAL TYPES

For ATO® Fuses In-Line Type

SPECIFICATIONS:

Electrical: Intended for use with 32 volts Autofuse® fuses rated to 20 or 30 amperes depending on wire size and terminal combinations.

Mounting: Capable of snap-mounting to panel from rear. Fuseholders interlock for multiple mounting.

Molded Parts: Black Thermoplastic (UL 94V2).

Terminals: Brass. Tin-plated. Snap-lock into body.


Ambient Temperature: -40°C to +85°C.

Wire: Stranded with PVC insulation, black #14 AWG for **155 300 Series** and orange #10 AWG for **155 400 Series**.

PATENTED

ORDERING INFORMATION:

Unassembled	Catalog Number		Fuse Amperage Rating	
	Assembled with 8" Wire Loop, No Fuse	Assembled with 8" Wire Loop and Fuse		
155 320U (Terminals designed for #14 AWG stranded wire and marked "14").	155 300	155 303A	3	
	#14 wire/ terminals rated to 20A).	155 304A	155 304A	4
		155 305A	155 305A	5
		155 37.5A	155 37.5A	7.5
		155 310A	155 310A	10
		155 315A	155 315A	15
155 430U (Terminals designed for #10 AWG stranded wire and marked "10").	155 320A	155 320A	20	
	155 400 (#10 wire/ terminals rated to 30A).	155 425A	155 425A	25
		155 430A	155 430A	30



For ATO® Fuses P.C. Board Mount Type

SPECIFICATIONS:

Electrical: Intended for use with 32 volts ATO® fuses rated to 15 amperes.


Molded Parts: Black Thermoplastic

Terminals: Copper Alloy, Tin Plated

Ambient Temperature: -40°C to +85°C.

ORDERING INFORMATION:

Catalog Number: 04450715



For MINI® Fuses In-Line Type — Easy Crimp Fuseholder

SPECIFICATIONS:

Terminals: Copper Alloy/Tin plated.


Body: Black Thermoplastic.

Operating Temperature: -40°C to +105°C.

Use standard crimping tool and crimp the matted area to secure wire. (Possible crimp tool - Ideal #30-428 [Toothed Die slot] or equivalent).

ORDERING INFORMATION:

Catalog Number	Description
153 002	20A Max. Rating — Terminals will accept #16–22 AWG (1.0-.33 mm ²) stranded wire (use appropriate wire size based on fuse usage). For example — Use #16 AWG wire for 20A fuse.
153 003	30A Max. Rating — Terminals will accept #10–14 AWG (5.0-2.0 mm ²) stranded wire (use appropriate wire size based on fuse usage). For example — Use #10 AWG wire for 30A fuse.



Tool For Fuse Removal or Replacement; Part No. 097024.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru