


SE-601 SERIES (PGR-2601)

DC Ground-Fault Monitor



Simplified Circuit Diagram




Description


The SE-601 is a microprocessor-based ground-fault relay for ungrounded dc systems. It provides sensitive ground-fault protection without the problems associated with nuisance tripping. Ground-fault current is sensed using an SE-GRM Series Ground-Reference Module—a resistor network that limits ground-fault current to 25 mA. The SE-601 is used on ungrounded dc systems ranging from industrial 24-Vdc control circuits to 1000-Vdc solar and transportation systems.

Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Adjustable pickup (1-20 mA)	Ten settings provide a wide range of low-level protection
Adjustable time delay (50 ms-2.5 s)	Adjustable trip delay allows quick protection or delayed response
Output contacts	Form A and Form B output contacts for operation of separate annunciation and trip circuits
Analog output (0-5 V)	Provides means for connecting to a meter (PGA-0500) or a control system
Non-volatile trip Memory	Retains trip state when de-energized to simplify troubleshooting
Selectable contact operating mode	Selectable fail-safe or non-fail-safe operating modes allow connection to shunt or undervoltage breaker coil
Microprocessor based	No calibration required saves on maintenance cost

Accessories

A  **SE-GRM Series Ground-Reference Module**
Required accessory, used to connect the SE-601 DC Ground-Fault Monitor to the DC bus.

 **PGA-0500 Analog % Current Meter**
Optional panel-mounted analog meter displays ground-fault current as a percentage of 22 mA.

Ordering Information

ORDERING NUMBER	CONTROL POWER
SE-601-OU	120/240 Vac/Vdc
SE-601-OD	12/24 Vdc
SE-601-OT	48 Vdc
ACCESSORIES	REQUIREMENT
SE-GRM SERIES	Required
PGA-0500	Optional
PMA-55	Optional
PMA-60	Optional

Note: For optional conformal coating please consult factory.

Specifications

IEEE Device Numbers	DC Overcurrent Relay (76G)
Input Voltage	See ordering information
Dimensions	H 75 mm (3.0"); W 55 mm (2.2"); D 115 mm (4.5")
Trip Level Settings	1-20 mA
Trip Time Settings	0.05-2.5 s
Output Contacts	Isolated Form A and Form B
Contact Operating Mode	Selectable fail-safe or non-fail-safe
Test Button	Local
Reset Button	Local and remote
Analog Output	0-5 V
Conformally Coated	Consult factory
Approvals	CSA certified, UL Listed (E340889), CE (European Union), C-Tick (Australian)
Warranty	5 years
Mounting	DIN, Surface (standard) Panel (with PMA-55 or PMA-60 adapter)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru