

CDBA5819-HF

Reverse Voltage: 40 Volts

Forward Current: 1A

RoHS Device

Halogen Free




Features

- Ideal for surface mount applications.
- Easy pick and place.
- Plastic package has Underwriters Lab. flammability classification 94V-0.
- Built-in strain relief.
- Low forward voltage drop.

Mechanical data

- Case: JEDEC DO-214AC, molded plastic.
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Color band denotes cathode end.
- Weight: 0.064 grams(Approx.).



Circuit diagram



Maximum Ratings (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Maximum repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}	40	V
Maximum DC bolcking voltage	V _{DC}	40	V
Maximum RMS voltage	V _{RMS}	28	V
Peak surge forward current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC method)	I _{FSM}	20	A
Maximum Average forward current	I _O	1	A
Thermal resistance from junction to ambience	R _{ΘJA}	55	°C/W
Operating junction temperature range	T _j	-55 to +125	°C
Storage temperature range	T _{STG}	-55 to +125	°C

Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Max. Forward voltage at 1.0 A (Note 1)	V _F	0.55	V
Max. DC reverse current at rated DC blocking voltage	I _R	0.5 20	mA
		T _a = 25°C	
		T _a = 100°C	

Note 1: Pulse test:300µs pulse width, 1% duty cycle.

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:B

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBA5819-HF)

Fig.1 - Typical Forward Characteristics




Fig.2 - Typical Reverse characteristics




Fig.3 - Current Derating Curve






Fig.4 - Non Repetitive Peak Forward Surge Current



Reel Taping Specification




SMA (DO-214AC)	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	2.60 ± 0.15	5.18 ± 0.17	2.36 ± 0.10	1.50 ± 0.10	330 ± 1.50	75.00 ± 1.00	13.50 ± 0.50
	(inch)	0.102 ± 0.006	0.204 ± 0.007	0.093 ± 0.004	0.059 ± 0.004	12.992 ± 0.060	2.953 ± 0.040	0.531 ± 0.020

SMA (DO-214AC)	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	12.00 ± 0.200	13.50 ± 0.50
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.002	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.002	0.472 ± 0.008	0.531 ± 0.020


Marking Code

Part Number	Marking Code
CDBA5819-HF	5819



Suggested PAD Layout

SIZE	DO-214AC (SMA)	
	(mm)	(inch)
A	4.00	0.157
B	2.50	0.098
C	1.70	0.068
D	6.50	0.256
E	1.50	0.060



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
DO-214AC (SMA)	5,000	13

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru