

SAC-3P-100,0-PUR/0,25

Order No.: 1501689

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1501689>

Cable ring, PUR halogen-free black, 3-pos., conductor colors: Brown/
blue/black, cable length: 100 m

Commercial data

GTIN (EAN)	4017918813383
Note	Made-to-order
sales group	D130
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444995
Weight/Piece	2.1961 KG
Catalog page information	Page 134 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technical data**General data**

Number of positions	3
Length of cable	100 m
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)

Conductor data

Cable type	PUR halogen-free black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	Li9Y11Y-HF
Conductor cross section	0.25 mm ²
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32 x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.15 mm ±0.05 mm
Thickness, insulation	≥ 0.38 mm (Core insulation)
External cable diameter	4.40 mm
Wire colors	Brown, blue, black
External sheath, color	Black-gray RAL 7021
Insulation resistance	≥ 100 GΩ*km
Conductor resistance	≤ 77.6 MΩ/km
Nominal voltage, conductor	300 V
Test voltage, conductor	4000 V
Overall twist	3 wires, twisted
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	23 kg/km
Smallest bending radius, movable installation	44 mm
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	44 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
Special properties	Flexible cable conduit capable
	Silicone-free
	Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
Flame resistance	in accordance with DIN UL-Style 20549
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1

Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents
	hydrolysis and microbe resistant

Certificates / Approvals



Certification

GOST

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru