

3M Film, Bag and Tubing Properties*

Property	Test Method	Typical Value
Thickness	ASTM D2103	4 mil (102 microns)
Strength		
Breaking Factor	ASTM D882	10 lbs./in.
Puncture	Fed Std 101	8 lbs.
Heat Seal Parameters		
Temperature		180°F - 250°F
Time		0.5-5.0 sec.
Pressure		20-60 PSI
Temperature Limits		- 50°F to 150°F
Vicat Softening Temperature	ASTM D1525	83°C
Electrical Properties		
Volume Resistivity	ASTM D991	<500 ohm-cm
Static Decay	EIA-541	<2 sec.
Water Vapor Transmission	ASTM F372	3 g/sq m/day
Chemical Susceptibility		
Dilute Acids and Alkalies	ASTM D543	Resistant
Concentrated Acids and Alkalies		Slight attack
Alcohols (Isopropanol)		Resistant
Hydrocarbons (Heptane)		Moderate attack
Ketones (Acetone)		Slight attack
Oil and Gasoline		Moderate attack
Aromatic Hydrocarbons (Toluene)		Severe attack
Shelf Life		Indefinite

Typical values for 4.0 mil. film.

*Physical characteristics will change with other thicknesses.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru