



LEAD NOTES:

- A. RED ANODE.
- B. RED CATHODE.
- C. GREEN ANODE.
- D. GREEN CATHODE.
- E. YELLOW ANODE.
- F. YELLOW CATHODE.

NOTES:

- 1. SSL-LX3044YD, YELLOW LED.
- 2. SSL-LX3044GD, GREEN LED.
- 3. SSL-LX3044RD, RED LED.
- 4. SSH-LXH340 HOLDER, BLACK NYLON, 94V-0.

CAUTION: STATIC SENSITIVE DEVICE
 FOLLOW PROPER E.S.D. HANDLING PROCEDURES
 WHEN WORKING WITH THIS PART.

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_A=25^\circ\text{C}$ $I_f=20\text{mA}$

PARAMETER	YELLOW	GREEN	RED	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH	585	565	635	nm	
FORWARD VOLTAGE (TYP.)	2.1	2.2	2.0	V _f	
FORWARD VOLTAGE (MAX.)	2.5	2.6	2.5	V _f	
REVERSE VOLTAGE	5.0	5.0	5.0	V _r	$I_f=100\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY	30	40	40	mcd	$I_f=20\text{mA}$
VIEWING ANGLE	60	60	60	2x theta	
LED POSITION:	1	2	3		
EPOXY LENS FINISH:	POS. 1: YELLOW DIFFUSED POS. 2: GREEN DIFFUSED POS. 3: RED DIFFUSED				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C PER DIE

PARAMETER	COLORS	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	(Y/G/R)	150/150/150	mA
STEADY CURRENT	(Y/G/R)	30/30/30	mA
POWER DISSIPATION		105	mW
DERATE FROM 25°C		-1.2	mW/°C
OPERATING, STORAGE TEMP.		-40 TO +85	°C
SOLDERING TEMP.		+260	°C
2.0mm FROM BODY			3 SEC. MAX

* $t < 10\mu\text{s}$

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), XX=±0.5 (±0.020), XXX=±0.25 (±0.010), XXXX=±0.127 (±0.005), LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030), MIN.= +0.00 -0.00, MAX.= +0.00 -DECIMAL PRECISION

REV.

PART NUMBER
SSF-LXH340YGID

T-3mm (T-1) RIGHT ANGLE FAULT INDICATOR HOLDER,
 POS. 1: 585nm YELLOW LED,
 POS. 2: 565nm GREEN LED, POS. 3: 635nm RED LED.

CONFIDENTIAL INFORMATION
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

RELIABILITY NOTE
 OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.



290 E. HELEN ROAD
 PALATINE, IL 60067-6976
 PHONE: +1.847.359.2790
 US WEB: www.lumex.com
 TW WEB: www.lumex.com.tw

DRAWN BY: JD
 CHECKED BY:
 APPROVED BY: DATE: 3.23.05
 PAGE: 1 OF 1
 SCALE: N/A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru