

XPT™ 600V IGBT GenX3™ w/ Diode

IXXH30N60C3D1


$V_{CES} = 600V$
 $I_{C110} = 30A$
 $V_{CE(sat)} \leq 2.3V$
 $t_{fi(typ)} = 32ns$



Extreme Light Punch Through IGBT for 20-60 kHz Switching

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ C$ to $175^\circ C$	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $175^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$	60	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ C$	30	A
I_{F110}	$T_C = 110^\circ C$	30	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	110	A
I_A	$T_C = 25^\circ C$	20	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ C$	250	mJ
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 150^\circ C$, $R_G = 10\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 48$ @ $V_{CE} \leq V_{CES}$	A
t_{sc} (SCSOA)	$V_{GE} = 15V$, $V_{CE} = 360V$, $T_J = 150^\circ C$ $R_G = 82\Omega$, Non Repetitive	10	μs
P_C	$T_C = 25^\circ C$	270	W
T_J		-55 ... +175	$^\circ C$
T_{JM}		175	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +175	$^\circ C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque	1.13/10	Nm/lb.in
Weight		6	g

TO-247 AD



G = Gate C = Collector
 E = Emitter Tab = Collector

Features

- Optimized for 20-60kHz Switching
- Square RBSOA
- Anti-Parallel Ultra Fast Diode
- Avalanche Capability
- Short Circuit Capability
- International Standard Package

Advantages

- High Power Density
- 175°C Rated
- Extremely Rugged
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250\mu A$, $V_{GE} = 0V$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	3.5		6.0 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 150^\circ C$			100 μA 1 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 24A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $T_J = 150^\circ C$		1.85 2.30	V V

Symbol Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)		Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 24\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	8	14	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		1185	pF
C_{oes}			133	pF
C_{res}			25	pF
$Q_{g(on)}$	$I_C = 24\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		37	nC
Q_{ge}			10	nC
Q_{gc}			15	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 24\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 10\Omega$ Note 2		23	ns
t_{ri}			33	ns
E_{on}			0.50	mJ
$t_{d(off)}$			77	125 ns
t_{fi}			32	ns
E_{off}			0.27	0.45 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 150^\circ\text{C}$ $I_C = 24\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 10\Omega$ Note 2		22	ns
t_{ri}			35	ns
E_{on}			1.13	mJ
$t_{d(off)}$			88	ns
t_{fi}			78	ns
E_{off}			0.40	mJ
R_{thJC}			0.55	$^\circ\text{C}/\text{W}$
R_{thCS}		0.21		$^\circ\text{C}/\text{W}$


Reverse Diode (FRED)

Symbol Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)		Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V_F	$I_F = 30\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}$, Note 1			2.7 V
I_{RM}	$I_F = 30\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}, -di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}, T_J = 100^\circ\text{C}$		1.6	V
t_{rr}	$V_R = 100\text{V}, T_J = 100^\circ\text{C}$		100	ns
	$I_F = 1\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}, -di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}, V_R = 30\text{V}$		25	ns
R_{thJC}				0.9 $^\circ\text{C}/\text{W}$

Notes:

1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.
2. Switching times & energy losses may increase for higher V_{CE} (clamp), T_J or R_G .

TO-247 (IXXH) Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.70	5.30	0.185	0.209
A1	2.21	2.59	0.087	0.102
A2	1.50	2.49	0.059	0.098
b	0.99	1.40	0.039	0.055
b2	1.65	2.39	0.065	0.094
b4	2.59	3.43	0.102	0.135
c	0.38	0.89	0.015	0.035
D	20.79	21.45	0.819	0.845
D1	13.07	-	0.515	-
D2	0.51	1.35	0.020	0.053
E	15.48	16.24	0.610	0.640
E1	13.45	-	0.53	-
E2	4.31	5.48	0.170	0.216
e	5.45 BSC		0.215 BSC	
L	19.80	20.30	0.078	0.800
L1	-	4.49	-	0.177
Ø P	3.55	3.65	0.140	0.144
Ø P1	-	7.39	-	0.290
Q	5.38	6.19	0.212	0.244
S	6.14 BSC		0.242 BSC	

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	







Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 150^\circ\text{C}$

Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature

Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage

Fig. 6. Input Admittance


Fig. 7. Transconductance




Fig. 8. Gate Charge




Fig. 9. Capacitance




Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area




Fig. 11. Forward-Bias Safe Operating Area




Fig. 12. Maximum Transient Thermal Impedance













Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance

Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current

Fig. 15. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature

Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance

Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current

Fig. 18. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature


Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance

Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs. Collector Current

Fig. 21. Inductive Turn-on Switching Times vs. Junction Temperature





Fig. 22. Forward Current I_F Versus V_F




Fig. 23. Reverse Recovery Charge Q_r Versus $-di_F/dt$




Fig. 24. Peak Reverse Current I_{RM} Versus $-di_F/dt$



Fig. 25. Dynamic Parameters Q_r , I_{RM} Versus T_{VJ}




Fig. 26. Recovery Time t_{rr} Versus $-di_F/dt$




Fig. 28. Peak Forward Voltage V_{FR} and t_{fr} Versus di_F/dt




Fig. 28. Transient Thermal Resistance Junction to Case

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru