

Low Profile JCASE® Fuses Rated 58V

RoHS



Specifications

Voltage Rating: 58 VDC
Interrupting Rating: 1000A @ 58 VDC
Operating Temperature Range: -40°C to + 125°C
Insertion Force: 53N Max. (12 lb.)
Extraction Force: 9N Min (2 lb.)
Packaging:

Series	Pack Size
0895xxx.TXN	10
0895xxx.Z	2000

The Low Profile JCASE® fuse has similar performance characteristics as the standard JCASE® fuse. The lower overall height reduction allows for more space and weight savings and also allows for a shorter male blade terminal, saving additional weight and material savings in fuse box designs.

Die Low-Profile-JCASE®-Sicherung bietet ähnliche Leistungsmerkmale wie die Standard-JCASE®-Sicherung. Ihre geringere Gesamthöhe ermöglicht Platz- und Gewichtseinsparungen sowie die Verwendung kürzerer Flachstecker, so dass zusätzliche Gewichts- und Materialeinsparungen beim Entwurf von Sicherungskästen erzielt werden können.

Time-Current Characteristics / Schmelzeit-Grenzwerte

% of Rating % des Nennstromes	Opening Time Min / Max (s) Schmelzcharakteristik Min / Max (s)
110	360,000 s / –
135	60 s / 1800 s
200	4 s / 60 s
350	0.200 s / 7 s
600	0.040 s / 1 s

Part Number Artikel-Nr.	Current Rating Nennstrom	Housing Color Kennfarbe	Cold Resistance Kaltwiderstand	I ² t
0895020_	20 A	Blue	4.48 mΩ	A²s
0895025_	25 A	White	3.39 mΩ	A²s
0895030_	30 A	Pink	2.68 mΩ	A²s
0895040_	40 A	Green	1.89 mΩ	A²s
0895050_	50 A	Red	1.08 mΩ	A²s
0895060_	60 A	Yellow	0.83 mΩ	A²s

Corresponding holder see Section "Fuse Holders."

Low Profile JCASE® Fuses Rated 58V



Cartridge Fuses

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru