

Connector - SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440041

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Connector, 5-position, shielded, Socket straight M12, A-coded, Screw connection, Knurl material: High-grade steel, Cable gland M16, External cable diameter 5.5 mm ... 8.6 mm

Product Features

- ✓ Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
- ✓ Flexible: connectors for on-site assembly
- ✓ Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
- ✓ Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference



Key commercial data

Packing unit	1 1
Weight per Piece (excluding packing)	61.4 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

External diameter	5.5 mm ... 8.6 mm
-------------------	-------------------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
Degree of protection	IP65
	IP67
	IP69K

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5

Connector - SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440041

Technical data

General

Contact resistance	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Coding	A - standard
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Status display	No
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Connection method	Screw connection
Conductor cross section	$0.25 \text{ mm}^2 \dots 0.5 \text{ mm}^2$
AWG conductor cross section	24 ... 18
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.4 Nm (M12 connector)
	0.2 Nm (Screw terminal blocks)
	0.8 Nm ... 1 Nm (Pressure screw for outer cable diameter 4 mm ... 8 mm)
	1 Nm ... 1.4 Nm (Pressure screw for outer cable diameter 8 mm ... 12 mm)
Tightening torque	Screw plug insert with sleeve housing as far it will go
Assembly instructions	The wires can be connected both with ferrules and without ferrules

Material

Inflammability class according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 66
Material of grip body	High-grade steel
Material, knurls	High-grade steel
Sealing material	NBR

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

Connector - SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440041

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Approvals

GL / GOST

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details


GL

GOST 
--

Drawings


Connector - SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440041

Schematic diagram



Pin assignment M12 socket, 5-pos., A-coded, socket side view

Dimensioned drawing



M12 x 1 socket, straight, shielded

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru