

ROHS COMPLIANT

PRODUCT DATA DRAWING

Isometric view of the 1.85 MM Jack PCB Mount showing the cylindrical body, contact pin, and mounting flange.

Front view dimensions: Overall length .500 [12.70], Contact pin length .320 [8.13], Contact pin diameter .180 [4.57], Contact pin hole diameter .120 [3.05], Contact pin hole diameter .295 [7.49], Contact pin hole diameter .012 [0.30], Contact pin hole diameter .060 [1.52], Contact pin hole diameter .070 [1.78].

Top view dimensions: Contact pin hole diameter .075 [1.91], Contact pin hole diameter .068 [1.73], Contact pin hole diameter .215 [5.46], Contact pin hole diameter .074 [1.88].

MATERIAL:

BODY & INSERT:

CONTACT:

INSULAOTR:

FINISH:

BODY, INSERT & CONTACT:

PERFORMANCE:

FREQ.RANGE:

VSWR:

STAINLESS STEEL PER AMS-5640, ALLOY UNS S30300, TYPE 1

BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196, ALLOY No. UNS C17300, TD04

PCTFE PER ASTM D1430

GOLD PER ASTM B 488, TYPE II, CODE C, CLASS 1.27, OVER NICKEL PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

DC TO 65.0 GHz

1.33:1 MAX. DC TO 65.0 GHz.

NOTES:

1. FOR RECOMMENDED FOOTPRINT TO YOUR SPECIFIC PCB, CONTACT SV MICROWAVE SALES DEPARTMENT (sales@svmicro.com, 561-840-1800)

2. TO BE TIN DIPPED USING Sn96 SOLDER

3. ALL DIMENSIONS APPLY PRIOR TO SOLDER DIPPING

MATERIAL:	SEE NOTES	DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1°0' X°X' ±15' DECIMAL: .X ±.030 .XX ±.010 .XXX ±.005 INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS) 2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R. MAX. 4) CHAM. 1ST & LAST THREADS. 5) SURFACE ROUGHNESS 63-MIL-STD-10. 6) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R. 7) REMOVE ALL BURRS	SV Microwave, Inc. 2400 Centrepark West Drive, Suite 100 West Palm Beach, FL 33409	
FINISH:	SEE NOTES				
SURFACE AREA:	N/A				
THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWN:	FSG 02/10/12	TITLE: 1.85 MM JACK PCB MOUNT Ø.012 PIN FOR .062" PCB	
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED.		CHECKED:	STW 02/10/12		
		APPROVED:	STW 02/10/12	SIZE B	CAGE CODE 95077
				SCALE: 4:1	SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru