

Slotted Optical Switch

OPB315 Series



Features:

- Lateral package
- Opaque black plastic
- 850 nm wavelength
- Choice of leads or wires



Description:

Each slotted optical switch in this series consists of an infrared emitting diode (LED) and a NPN silicon phototransistor mounted on opposite sides of a 0.90" (22.9 mm) wide slot in an opaque black plastic package.


The **OPB315L** has 0.25" minimum leads, while the **OPB315WZ** has a minimum of 24" (610 mm) 26 AWG wires.

Phototransistor switching takes place whenever an opaque object passes through the slot.


Applications:

- Non-contact object sensing
- Assembly line automation
- Machine automation
- Equipment security
- Machine safety

Ordering Information					
Part Number	LED Peak Wavelength	Sensor	Slot Width / Depth	Aperture Emitter / Sensor	Wire or Lead Length / Gage
OPB315L	850 nm	Transistor	0.90"/0.46"	0.03" R / 0.03" R	0.25" / N/A
OPB315WZ					24" min/ 26 AWG wires



OPB315L




Pin #	LED	Pin #	Transistor
1	Anode	3	Collector
2	Cathode	4	Emitter

NOTES:
1. TOLERANCES ARE ± 0.010 [0.254] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

DIMENSIONS ARE IN: [MILLIMETERS]
[INCHES]

OPB315L



General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.


OPTEK Technology, Inc.
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

Slotted Optical Switch

OPB315 Series




OPB315WZ



NOTES:
 1. TOLERANCES ARE ± 0.010 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 DIMENSIONS ARE IN: [MILLIMETERS]
 INCHES

OPB315WZ



Pin #/ Color	LED	Pin #/ Color	Transistor
Black	Cathode	White	Collector
Red	Anode	Green	Emitter

General Note
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

OPTEK Technology, Inc.
 1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200
 www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

Electrical Specifications

Absolute Maximum Ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)	
Storage Temperature Range	-40° C to +80° C
Operating Temperature Range	-40° C to +80° C
Reverse Voltage	2.0 V
Continuous Forward Current	50 mA
Peak Forward Current [measured at 1 μs pulse width and 300 pps]	1.0 A
Lead Soldering Temperature [1/16 inch (1.6 mm) from case for 5 seconds with soldering iron]	260° C ⁽¹⁾⁽²⁾
Power Dissipation (Input Diode)	100 mW
Power Dissipation (Output Phototransistor)	100 mW


Electrical Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)						
SYMBOL	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
Input Diode						
V_F	Forward Voltage	-	1.4	1.7	V	$I_F = 20\text{ mA}$
I_R	Reverse Current	-	-	100	μA	$V_R = 2\text{ V}$
Output Phototransistor (see OP550 for additional information)						
$V_{(BR)(CEO)}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	30	-	-	V	$I_{CE} = 100\ \mu\text{A}$, $I_F = 0\text{ mA}$
$V_{(BR)(ECO)}$	Emitter-Collector Breakdown Voltage	5.0	-	-	V	$I_{EC} = 100\ \mu\text{A}$, $I_F = 0\text{ mA}$, $E_E = 0$
I_{CEO}	Collector-Emitter Leakage Current	-	-	100	nA	$V_{CE} = 10.0\text{ V}$, $I_F = 0\text{ mA}$, $E_E = 0$
Coupled						
$I_{C(ON)}$	On-State Collector Current	0.5	1.0	-	mA	$V_{CE} = 0.4\text{ V}$, $I_F = 20\text{ mA}$
$V_{CE(SAT)}$	Collector-Emitter	-	-	0.4	V	$I_C = 500\ \mu\text{A}$, $I_F = 20\text{ mA}$

Notes:


1. RMA flux is recommended. Duration can be extended to 10 seconds maximum when flow soldering.
2. Derate linearly 1.33 mW/° C above 25° C.

OPB315


Forward Voltage vs Forward Current vs Temperature




Optical Power vs Forward Current vs Temperature



OPB315 - Flag Next to Emitter



OPB315 - Flag Next to Sensor



General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

OPTEK Technology, Inc.
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru