

PTS125 Series

12 mm Tact Switches



Features/Benefits

- **Stable control feeling**
- **Thru-hole or vertical actuation**
- **160 or 260 grams actuation force**
- **RoHS compliant and compatible**

Typical Applications

- **Consumer products**
- **Instrumentation**
- **Computer products**
- **Industrial**

Specification

FUNCTION: Momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: SPST, N.O.
TERMINALS: PC pins

Mechanical

ACTUATION FORCE: PTS125M models: 160 grams.
PTS125 K models: 260 grams.
LIFE EXPECTANCY: 200,000 operations, M option;
100,000 operations, K option.

Electrical

CONTACT RATING: 50 mA @ 12 V DC.0
DIELECTRIC STRENGTH: 250 V AC min.
CONTACT RESISTANCE: 100 mΩ max. initial.
INSULATION RESISTANCE: 10¹¹ Ω min.

NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 60°C

Process

SOLDERING: Preheating to 100°C for 45 sec. max. Keep flux flush with top surface of PCB; do not apply to component side of PCB and area where terminals are located. Soldering to 255°C for 5 sec. max. Clean by brushing on solder surface. Do not clean switch with solvents.

Materials


BASE: 6/6 nylon or glass filled polyester (PBT) (UL 94V-0).
ACTUATOR: PBT (UL94V0) or polyacetal (UL 94HB).
COVER PLATE: Tin alloy.
DOME CONTACTS: Phosphor bronze, silver clad.
STATIONARY CONTACTS: Brass, silver plated.
TERMINALS: Brass, silver plated. Insert molded.

Packaging

Tube packaging.

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and and place it in the appropriate box.



* V option available with J73 actuator only.

PTS125 Series 12 mm Tact Switches


SERIES




Tactile Switches

TERMINATION 


S THRU-HOLE




PCB LAYOUT



V VERTICAL




PCB LAYOUT




ACTUATOR SHAPE 

NONE ROUND

43 and 85 heights only





12 height only



J SNAP-FIT CAP

73 height only



First Angle Projection

Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change

PTS125 Series
12 mm Tact Switches

ACTUATION FORCE 


OPTION CODE	FORCE
M	160 grams
K	260 grams

B


Tactile Switches

ACTUATOR HEIGHT 


43 4,3 mm




73 7,3 mm SNAP-FIT



85 8,5 mm



12 12 mm



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru