



a) Part as supplied.

202K1\*\*-100




b) Part after unrestricted recovery.



**DIMENSIONS** in millimetres  
(in inches, for reference)

| Part No.  | H            |                | J            |                | P             | R            | S             | T             | U&V          | JO             | HW            | JW            | X            | Y            |
|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|           | Min<br>a     | Max<br>b       | Min<br>a     | Max<br>b       | ±10%<br>b     | ±10%<br>b    | ±10%<br>b     | ±10%<br>b     | ±10%<br>b    | ±10%<br>b      | ±20%<br>b     | ±20%<br>b     | ±20%<br>b    | ±20%<br>b    |
| ① 202K121 | 24<br>(0.94) | 10.4<br>(0.41) | 14<br>(0.55) | 5.6<br>(0.22)  | 38<br>(1.50)  | 21<br>(0.83) | 3.0<br>(0.12) | 1.0<br>(0.04) | 12<br>(0.47) | 8.5<br>(0.33)  | 1.6<br>(0.06) | 0.9<br>(0.04) | 24<br>(0.94) | 13<br>(0.51) |
| ① 202K132 | 30<br>(1.18) | 14.2<br>(0.56) | 15<br>(0.59) | 5.9<br>(0.23)  | 55<br>(2.17)  | 32<br>(1.26) | 3.0<br>(0.12) | 1.0<br>(0.04) | 12<br>(0.47) | 11.5<br>(0.45) | 1.8<br>(0.07) | 1.0<br>(0.04) | 24<br>(0.94) | 18<br>(0.71) |
| ① 202K142 | 31<br>(1.22) | 18.0<br>(0.71) | 18<br>(0.71) | 7.1<br>(0.28)  | 67<br>(2.64)  | 35<br>(1.38) | 3.0<br>(0.12) | 1.0<br>(0.04) | 20<br>(0.79) | 17.0<br>(0.67) | 1.8<br>(0.07) | 1.0<br>(0.04) | 32<br>(1.26) | 25<br>(0.98) |
| ① 202K153 | 36<br>(1.42) | 22.4<br>(0.88) | 21<br>(0.83) | 8.4<br>(0.33)  | 80<br>(3.15)  | 42<br>(1.65) | 3.0<br>(0.12) | 1.0<br>(0.04) | 20<br>(0.79) | 19.5<br>(0.77) | 2.0<br>(0.08) | 1.0<br>(0.04) | 32<br>(1.26) | 30<br>(1.18) |
| 202K163   | 43<br>(1.69) | 28.2<br>(1.11) | 25<br>(0.98) | 9.9<br>(0.39)  | 99<br>(3.90)  | 61<br>(2.40) | 3.0<br>(0.12) | 1.7<br>(0.07) | 20<br>(0.79) | 21.0<br>(0.83) | 2.2<br>(0.09) | 1.0<br>(0.04) | 52<br>(2.05) | 30<br>(1.18) |
| 202K174   | 52<br>(2.05) | 35.1<br>(1.38) | 39<br>(1.54) | 15.7<br>(0.62) | 130<br>(5.12) | 72<br>(2.83) | 3.0<br>(0.12) | 1.7<br>(0.07) | 20<br>(0.79) | 39.0<br>(1.54) | 3.2<br>(0.13) | 1.5<br>(0.06) | 52<br>(2.05) | 50<br>(1.97) |
| 202K185   | 66<br>(2.60) | 44.5<br>(1.75) | 42<br>(1.65) | 16.8<br>(0.66) | 170<br>(6.69) | 90<br>(3.54) | 3.0<br>(0.12) | 2.0<br>(0.08) | 20<br>(0.79) | 51.5<br>(2.03) | 3.8<br>(0.15) | 2.0<br>(0.08) | 52<br>(2.05) | 70<br>(2.76) |

② See over for explanation of Notes



|  <b>Specification<br/>Control Drawing</b> |               | Part Number<br><b>202K1**-100</b> |                                     | Issue <b>5</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Iss.                                                                                                                      | Date          | E.C.R.<br>No.                     | Details of Change                   |                |
| 2                                                                                                                         | December 1985 | 4502                              | Redrawn                             |                |
| 3                                                                                                                         | May 1990      | ****                              | Redrawn, was on 2 seperate drawings |                |
| 4                                                                                                                         | February 2007 | CR06-HM-012                       | Imperial dimensions added           |                |

## (Ordering Information)

|                  |   |                                                             |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 202K1**-100/**-0 |   |                                                             |
|                  | ↑ | Adhesive Slash Number (if required see compatibility chart) |
|                  | ↑ | Material Dash Number (see compatibility chart)              |
|                  | ↑ | Base Part Number                                            |

## (COMPATIBILITY CHART)

| Material Dash Number | Material Description | SPEC Number      | Coating Slash Number |
|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| -100                 | Zero Halogen         | RT-1323, RK-6717 | /86, /180            |
|                      |                      |                  |                      |
|                      |                      |                  |                      |
|                      |                      |                  |                      |
|                      |                      |                  |                      |
|                      |                      |                  |                      |
|                      |                      |                  |                      |
|                      |                      |                  |                      |

### NOTES

- ① Supplied with 2 lips only, Dimension V does not apply.
- ② Potting Port X @ 90° to Potting Port Y on 202K121.
- ③ Potting Ports are optional, when specified by suffix -00 they will be located as shown.
- ④ As supplied dimensions are for uncoated parts, when coating is added entry diameters will reduce by 1.5mm Max.
- ⑤ If eyelet clip (000W212) is required with part then add CS-1858 to description (i.e. 202K132-100-0-CS-1858).

|                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TE Connectivity<br>Faraday Road,<br>Swindon, Wiltshire, SN3 5HH<br>England<br>Telephone: (01793) 528171 Fax: 572516 | TE Connectivity<br>300, Constitution Drive,<br>Menlo Park, CA 94025<br>USA<br>Telephone (650) 361-3860 Fax: (650) 361-5579 |
| Cage Code K1010                                                                                                     | Cage Code 06090                                                                                                            |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)