

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

- 1 .00076[.000030] GOLD IN THE CONTACT AREA, .00254[.000100] MATTE TIN-LEAD ON REMAINDER OF CONTACT, ALL OVER .00127[.000050] NICKEL.
- 2 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS.
- 3 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND THE HOUSING.
- 4 ON ASSEMBLIES WITH FOUR OR MORE POSITIONS, TWO POLARIZATION SLOTS. ON ASSEMBLIES WITH TWO OR THREE POSITIONS, ONE POLARIZATION SLOT.
- 5 .00076[.000030] GOLD IN THE CONTACT AREA, .00254[.000100] MATTE TIN ON REMAINDER OF CONTACT, ALL OVER .00127[.000050] NICKEL.
- 6 HIGH TEMPERATURE CONFIGURATION
- 7 STANDOFFS NOT PRESENT ON UNDERSIDE OF ASSEMBLY
- 8 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

| REMARKS    | PLATING | C             | B             | A  | NO. OF POSN | PART NO.    |
|------------|---------|---------------|---------------|----|-------------|-------------|
|            |         | 64.01 [2.520] | 66.04 [2.600] | 24 | 25          | 2-103735-4  |
| 8 OBSOLETE |         | 61.47 [2.420] | 63.50 [2.500] | 23 | 24          | -2-103735-3 |
| 8 OBSOLETE |         | 58.93 [2.320] | 60.96 [2.400] | 22 | 23          | -2-103735-2 |
| 8 OBSOLETE |         | 56.39 [2.220] | 58.42 [2.300] | 21 | 22          | -2-103735-1 |
| 8 OBSOLETE |         | 53.85 [2.120] | 55.88 [2.200] | 20 | 21          | -2-103735-0 |
|            |         | 51.31 [2.020] | 53.34 [2.100] | 19 | 20          | 1-103735-9  |
| 8 OBSOLETE |         | 48.77 [1.920] | 50.80 [2.000] | 18 | 19          | -1-103735-8 |
|            |         | 46.23 [1.820] | 48.26 [1.900] | 17 | 18          | 1-103735-7  |
|            |         | 43.69 [1.720] | 45.72 [1.800] | 16 | 17          | 1-103735-6  |
|            |         | 41.15 [1.620] | 43.18 [1.700] | 15 | 16          | 1-103735-5  |
|            |         | 38.61 [1.520] | 40.64 [1.600] | 14 | 15          | 1-103735-4  |
|            |         | 36.07 [1.420] | 38.10 [1.500] | 13 | 14          | 1-103735-3  |
|            |         | 33.53 [1.320] | 35.56 [1.400] | 12 | 13          | 1-103735-2  |
|            |         | 30.99 [1.220] | 33.02 [1.300] | 11 | 12          | 1-103735-1  |
|            |         | 28.45 [1.120] | 30.48 [1.200] | 10 | 11          | 1-103735-0  |
|            |         | 25.91 [1.020] | 27.94 [1.100] | 9  | 10          | 103735-9    |
|            |         | 23.37 [0.920] | 25.40 [1.000] | 8  | 9           | 103735-8    |
|            |         | 20.83 [0.820] | 22.86 [0.900] | 7  | 8           | 103735-7    |
|            |         | 18.29 [0.720] | 20.32 [0.800] | 6  | 7           | 103735-6    |
|            |         | 15.75 [0.620] | 17.78 [0.700] | 5  | 6           | 103735-5    |
|            |         | 13.21 [0.520] | 15.24 [0.600] | 4  | 5           | 103735-4    |
|            |         | 10.67 [0.420] | 12.70 [0.500] | 3  | 4           | 103735-3    |
|            |         | 8.13 [0.320]  | 10.16 [0.400] | 2  | 3           | 103735-2    |
|            |         | 5.59 [0.220]  | 7.62 [0.300]  | 1  | 2           | 103735-1    |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

|                         |  |           |           |                    |           |           |            |
|-------------------------|--|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| DIMENSIONS: mm [INCHES] | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | 0 PLC ± - | 1 PLC ± - | 2 PLC ± 0.13[.005] | 3 PLC ± - | 4 PLC ± - | ANGLES ± - |
|-------------------------|--|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------|

MATERIAL: HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC GOLD-PLATE CONTACTS: BRASS FINISH: SEE TABLE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DWG: S. SHUEY 3-5-91 CHK: L. CASTAGNA 3-27-91 APPV: L. CASTAGNA 3-27-91 NAME: HDR ASSY, VERT, SINGLE ROW 2.54[.100] @, 0.64[.025] SQ POST, WITH PLZN & LATCHING, AMPMODU MTE


STE TE Connectivity

SIZE: A1 00779 103735 WEIGHT: -

CUSTOMER DRAWING SCALE: 4:1 SHEET: 1 OF 2 REV: U2

| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |    |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DN | APVD |
| -   | -    | -         | -   | SEE SHEET 1 | -    | -  | -    |

|    |          |    |         |    |                  |                  |             |          |             |
|----|----------|----|---------|----|------------------|------------------|-------------|----------|-------------|
|    |          | △6 | △7      | △5 | 64.01<br>[2.520] | 66.04<br>[2.600] | 24          | 25       | 7-103735-4  |
| △8 | OBSOLETE | △6 | △7      | △5 | 61.47<br>[2.420] | 63.50<br>[2.500] | 23          | 24       | -7-103735-3 |
| △8 | OBSOLETE | △6 | △7      | △5 | 58.93<br>[2.320] | 60.96<br>[2.400] | 22          | 23       | -7-103735-2 |
| △8 | OBSOLETE | △6 | △7      | △5 | 56.39<br>[2.220] | 58.42<br>[2.300] | 21          | 22       | -7-103735-1 |
| △8 | OBSOLETE | △6 | △7      | △5 | 53.85<br>[2.120] | 55.88<br>[2.200] | 20          | 21       | -7-103735-0 |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 51.31<br>[2.020] | 53.34<br>[2.100] | 19          | 20       | 6-103735-9  |
| △8 | OBSOLETE | △6 | △7      | △5 | 48.77<br>[1.920] | 50.80<br>[2.000] | 18          | 19       | -6-103735-8 |
| △8 | OBSOLETE | △6 | △7      | △5 | 46.23<br>[1.820] | 48.26<br>[1.900] | 17          | 18       | -6-103735-7 |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 43.69<br>[1.720] | 45.72<br>[1.800] | 16          | 17       | 6-103735-6  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 41.15<br>[1.620] | 43.18<br>[1.700] | 15          | 16       | 6-103735-5  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 38.61<br>[1.520] | 40.64<br>[1.600] | 14          | 15       | 6-103735-4  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 36.07<br>[1.420] | 38.10<br>[1.500] | 13          | 14       | 6-103735-3  |
| △8 | OBSOLETE | △6 | △7      | △5 | 33.53<br>[1.320] | 35.56<br>[1.400] | 12          | 13       | -6-103735-2 |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 30.99<br>[1.220] | 33.02<br>[1.300] | 11          | 12       | 6-103735-1  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 28.45<br>[1.120] | 30.48<br>[1.200] | 10          | 11       | 6-103735-0  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 25.91<br>[1.020] | 27.94<br>[1.100] | 9           | 10       | 5-103735-9  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 23.37<br>[.920]  | 25.40<br>[1.000] | 8           | 9        | 5-103735-8  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 20.83<br>[.820]  | 22.86<br>[.900]  | 7           | 8        | 5-103735-7  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 18.29<br>[.720]  | 20.32<br>[.800]  | 6           | 7        | 5-103735-6  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 15.75<br>[.620]  | 17.78<br>[.700]  | 5           | 6        | 5-103735-5  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 13.21<br>[.520]  | 15.24<br>[.600]  | 4           | 5        | 5-103735-4  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 10.67<br>[.420]  | 12.70<br>[.500]  | 3           | 4        | 5-103735-3  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 8.13<br>[.320]   | 10.16<br>[.400]  | 2           | 3        | 5-103735-2  |
|    |          | △6 | △7      | △5 | 5.59<br>[.220]   | 7.62<br>[.300]   | 1           | 2        | 5-103735-1  |
|    | REMARKS  |    | PLATING | C  | B                | A                | NO. OF POSN | PART NO. |             |

|   |  |                                |   |
|---|--|--------------------------------|---|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                      |  | DN<br>S. SHUEY<br>3-5-91       |  TE Connectivity |
| DIMENSIONS: mm [INCHES]   |  | CHK<br>L. CASTAGNA<br>3-27-91  |   |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                      |  | APVD<br>L. CASTAGNA<br>3-27-91 | NAME  |
| 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± -<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - |  | PRODUCT SPEC                   | HDR ASSY, VERT, SINGLE ROW<br>2.54[.100] @ 0.64[.025] SQ POST,<br>WITH PLZN & LATCHING, AMPMODU MTE   |
| MATERIAL: HOUSING: THERMOPLASTIC<br>THERMOPLASTIC<br>CONTACTS: BRASS        |  | FINISH: SEE TABLE              | APPLICATION SPEC  |
| WEIGHT: -   |  | SIZE: A1                       | RESTRICTED TO   |
| CUSTOMER DRAWING  |  | SCALE: 4:1                     | SHEET 2 OF 2  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)