

- Status Indicating LED on X4 Series and 4A Fuse
- UL, CSA, and CE

Solid state I/O switching modules deliver an electrically clean, photo-isolated, noise-free "output" interface from logic level control systems to external loads such as motors, valves, solenoids, etc. -- or an "input" interface from the load or sensors to microprocessor or computer-based logic level systems. Designed for long, reliable service in demanding industrial environments.

INPUT SPECIFICATIONS

	ODC5 (S)MODC5 X4ODC5	ODC15 (S)MODC15 X4ODC15	ODC24 (S)MODC24 X4ODC24	ODC5A (S)MODC5A X4ODC5A	ODC15A (S)MODC15A X4ODC15A	ODC24A (S)MODC24A X4ODC24A
Nominal Input Voltage [Vdc]	5	15	24	5	15	24
Min. Input Voltage @ pin 3 [Vdc] (X4 Series)	2.5 (4)	8.5 (10)	16.5 (18)	2.5 (4)	8.5 (10)	16.5 (18)
Max. Input Voltage @ pin 3 [Vdc] (X4 Series)	7.5 (7.5)	20 (20)	30.5 (30.5)	7.5 (7.5)	20 (20)	30.5 (30.5)
Must Turn Off Voltage [Vdc]	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Typical Input Current [mAdc]	10	10	11	10	10	11
Max. Input Current [mAdc]	27	20	15	27	20	15
Nominal Input Resistance [ohm]	240	900	2.2K	240	900	2.2K

OUTPUT SPECIFICATIONS

Nominal Line Voltage [Vdc]	24	24	24	100	100	100
Max. Line Voltage [Vdc]	60	60	60	200	200	200
Min. Line Voltage [Vdc]	3	3	3	5	5	5
Max. Peak Off-State Voltage [V]	60	60	60	200	200	200
Max. Off-State Leakage Current [mAdc]	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
Max. On-State Current [Adc]	3	3	3	1	1	1
Min. On-State Current [mAdc]	10	10	10	10	10	10
Max. One Second Surge [A peak]	5	5	5	5	5	5
Max. On-State Voltage @ 25C [V peak]	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Max. Turn-On Time [µsec]	50	50	50	50	50	50
Nominal Turn-On Time [µsec]	10	10	10	10	10	10
Max. Turn-Off Time [µsec]	100	100	100	100	100	100
Derating [mA per °C]	33 Above 25° C			20 Above 60° C		
Fuse Rating [fast-acting] (X4 Series Only)	4A	4A	4A	4A	4A	4A


© 2003 CRYDOM CORP Specifications subject to change without notice.

GENERAL SPECIFICATIONS


Operating temperature range	-30 to +80°C
Storage temperature range	-40 to +100°C
Isolation	4,000 Vrms
Capacitance input to output	8 pF
Package Color	Red

WIRING & MECHANICAL DIAGRAMS


Standard Series, ODC



Standard and Mini Pack



X4 Series




APPLICATION NOTES


- Do not install or remove modules in live (electrically hot) circuits. High voltage may be present.
- An externally located commutating diode must be installed across inductive loads
- I/O module boards also available

MINI-PACK Series, (S)MODC


SM Prefix



M Prefix



X4 Series, X4ODC



All dimensions are in inches (millimeters)

© 2003 CRYDOM CORP Specifications subject to change without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru