

Donut Current Transformers



UL File # E93779


- Meets A.S.A C57.13 Standard
- Molded from impact and abrasive resistance black nylon for rugged construction

Catalog Number	Turns Ratio	Accuracy For 2 VA Burden
01293	10:1	2%
01306	15:1	2%
01297	20:1	1%
01298	30:1	1%
01299	40:1	1%
01313	50:1	.8%
01300	60:1	.6%
01305	80:1	.5%
01301	100:1	.5%
02303	120:1	.5%
02459	150:1	.3%
02304	200:1	.3%

Ordering Information

Ampere		Turns Ratio	Catalog Number	Dimensions		
Primary	Secondary			A	B	C
50	5	10:1	3.56"	1.56"	1.10"	
75	5	15:1				
100	5	20:1				
150	5	30:1	3.56"	2.06"	1.10"	
200	5	40:1				
250	5	50:1				
300	5	60:1				
400	5	80:1				
500	5	100:1				
600	5	120:1				
750	5	150:1	4.50"	3.00"	1.09"	
1000	5	200:1				

Dimensions



Donut Current Transformer Wrapping Information

Primary Turn Ratio Modification


Formula: $K_a = K_n \times N_n / N_a$

Where: K_a = Actual Transformer Ratio
 K_n = Nameplate Transformer Ratio
 N_a = Actual Number of Primary Turns
 N_n = Nameplate Number of Primary Turns


The ratio of the current transformer can be modified by adding more primary turns to the transformer. By adding primary turns, the current required to maintain five amps on the secondary is reduced.

Example: A 100:5 current transformer designed for one primary turn.


1 Primary Turn	
Nameplate Ratio	Actual Ratio
100:5	100:5



2 Primary Turns	
Nameplate Ratio	Actual Ratio
100:5	50:5



4 Primary Turns	
Nameplate Ratio	Actual Ratio
100:5	25:5



Primary Turn Ratio Modification

Formula: $\frac{I_p}{I_s} = \frac{N_s}{N_p}$

Where: I_p - Primary Current
 I_s - Secondary Current
 N_p - Number of Primary Turns
 N_s - Number of Secondary Turns

Example: A 300:5 Current Transformer.
 $\frac{300p}{5s} = \frac{60s}{1p}$

(In practicality one turn is dropped from the secondary as a ratio correction factor.)

The ratio of the current transformer can be modified by altering the number of secondary turns by forward or backwinding the secondary lead through the window of the current transformer. By adding secondary turns, the same primary current will result in a decrease in secondary output. By subtracting turns, the same primary current will result in greater secondary output.


Again using the 300:5 example adding five secondary turns will require 325 amps on the primary to maintain the 5 amp secondary output or

$$\frac{325p}{5s} = \frac{65s}{1p}$$

Deducting 5 secondary turns will only require 275 amps on the primary to maintain the 5 amp secondary output or

$$\frac{275p}{5s} = \frac{65s}{1p}$$

The above ratio modifications are achieved in the following manner:



Donut Current Transformer Wire Length Table

As the distance between the transformer and the meter increases, the signal intensity falls.

For all of the current transformers the maximum distance is determined by its VA burden and also the VA burden of the meter being used.

Here is a table of the maximum recommended wire length for all of our current transformers using the recommended 16 gauge copper wire.

Catalog Number	CT Ratio	Burden VA	Analog (.2 VA)	Digital (1 VA)
01293	50 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
01306	75 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
01297	100 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
01298	150 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
01299	200 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
01313	250 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
01300	300 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
01305	400 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
01301	500 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
02303	600 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
02459	750 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
02304	1000 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
37020	100 :5	2 VA	9 FT.	5 FT.
37021	150 :5	5 VA	24 FT.	20 FT.
37022	200 :5	5 VA	24 FT.	20 FT.
37023	300 :5	12.5 VA	61 FT.	57 FT.
37024	500 :5	20 VA	98 FT.	95 FT.
37025	1000 :5	25 VA	123 FT.	119 FT.

Note:

A different set up using model 186 CT can achieve a greater distance up to 500 ft. Call Simpson Technical Support for the details.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.

