

360-015

Composite Non-Environmental Backshell with Self-Locking Rotatable Coupling and Qwik-Clamp Strain-Relief

A

CONNECTOR DESIGNATOR:

A	MIL-DTL-5015, -26482 Series II, and -83723 Series I and III
F	MIL-DTL-38999 Series I, II
L	MIL-DTL-38999 Series 1.5 (JN1003)
H	MIL-DTL-38999 Series III and IV
G	MIL-DTL-28840
U	DG123 and DG123A

SELF-LOCKING**ROTATABLE COUPLING****STANDARD PROFILE****Product Series**

360 - Non-Environmental Strain Relief

Angle and ProfileS - Straight
W - 90° Elbow**Finish Symbol**

(See Table III)

Dash Number

(Table IV)

360

H

S

015

XO

19

28



**Connector
Designator**

A, F, L, H, G and U

**Basic Part
Number****Connector
Shell Size**

(See Table II)

US PATENT 5211576

**NOTES**

1. Coupling nut supplied unplated.
2. See Table I in Intro for front-end dimensional details.
3. Metric dimensions (mm) are in parentheses and are for reference only

360-015
Composite Non-Environmental Backshell
 with Self-Locking Rotatable Coupling
 and Qwik-Clamp Strain-Relief



TABLE II: CONNECTOR SHELL SIZE ORDER NUMBER

Shell Size For Connector Designator		E		F		G		Max Entry
A, F/L, & H	G & U	± .06	(1.5)	± .09	(2.3)	± .09	(2.3)	Dash No. *
08, 09	---	.69	(17.5)	.88	(22.4)	1.19	(30.2)	08
03, 10, 11	08	.75	(19.1)	1.00	(25.4)	1.25	(31.8)	12
12, 13	10, 11	.81	(20.6)	1.13	(28.7)	1.31	(33.3)	16
14, 15	12, 13	.88	(22.4)	1.31	(33.3)	1.38	(35.1)	20
16, 17	14, 15	.94	(23.9)	1.38	(35.1)	1.44	(36.6)	24
18, 19	16, 17	.97	(24.6)	1.44	(36.6)	1.47	(37.3)	28
20, 21	18, 19	1.06	(26.9)	1.63	(41.4)	1.56	(39.6)	32
22, 23	20	1.13	(28.7)	1.75	(44.5)	1.63	(41.4)	36
24, 25, 61	22, 23	1.19	(30.2)	1.88	(47.8)	1.69	(42.9)	40
28	24, 25	1.34	(34.0)	2.13	(54.1)	1.78	(45.2)	44

* Consult factory for additional entry sizes available.

TABLE III: FINISH

Symbol	Finish Description
XB	No Plating - Black Color
XM	2000 Hour Corrosion Resistant Electroless Nickel
XMT	2000 Hour Corrosion Resistant Ni-PTFE, Nickel-Fluorocarbon Polymer. <i>1000 Hour Grey™</i>
XO	No Plating - Brown Color
XW	2000 Hour Corrosion Resistant Cadmium/Olive Drab over Electroless Nickel

TABLE IV: CABLE ENTRY

Dash No	H (Max)		Saddle Kit *		Cable Range			
	±.06	(1.5)	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
08	.72	(18.3)	---	---	.10	(2.5)	.25	(6.4)
12	.91	(23.1)	.10	(2.5)	.20	(5.1)	.38	(9.7)
16	1.09	(27.7)	.10	(2.5)	.33	(8.4)	.50	(12.7)
20	1.22	(31.0)	.20	(5.1)	.45	(11.4)	.63	(15.9)
24	1.34	(34.0)	.33	(8.4)	.52	(13.2)	.75	(19.1)
28	1.53	(38.9)	.45	(11.4)	.64	(16.3)	.88	(22.2)
32	1.72	(43.7)	.52	(13.2)	.77	(19.6)	1.00	(25.4)
36	1.85	(47.0)	.64	(16.3)	.86	(21.8)	1.13	(28.6)
40	1.97	(50.0)	.77	(19.6)	.98	(24.9)	1.25	(31.8)
44	2.09	(53.1)	.86	(21.8)	1.13	(28.6)	1.38	(34.9)

* Consult factory for availability of special saddle bar kit to reduce minimum clamp range.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru