


HSTT4A Heat Shrink 4 Foot Pieces

- Applications include insulating and protecting oversized electrical and electronic components, cables, terminals and connectors
- Flexible tubing with an adhesive inner wall which seals and protects components from moisture and corrosion
- Voltage: 600 V
- Shrink ratio: 4:1
- Flammability: Flame retardant outer wall meets UL 224 VW-1
- Mil Spec: AMS-DTL-23053/4 Class 3
- Temperature range: -67°F to 257°F (-55°C to 125°C)
- For damp locations
- Material: Adhesive lined black cross-linked Polyolefin



Part Number	Nominal Diameter		Min. Expanded I.D.		Max. Recovered I.D.		Nominal Recovered Wall Thickness		Length		Std. Pkg. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Ft.	m	
HSTT4A15-48-Q	0.158	4.0	0.158	4.0	0.039	1.0	0.043	1.10	4	1.2	25
HSTT4A31-48-Q	0.315	8.0	0.315	8.0	0.079	2.0	0.043	1.10	4	1.2	25
HSTT4A47-48-Q	0.472	12.0	0.472	12.0	0.118	3.0	0.055	1.40	4	1.2	25
HSTT4A62-48-5	0.630	16.0	0.630	16.0	0.158	4.0	0.070	1.80	4	1.2	5
HSTT4A94-48-5	0.945	24.0	0.945	24.0	0.236	6.0	0.088	2.25	4	1.2	5
HSTT4A125-48-5	1.26	32.0	1.26	32.0	0.315	8.0	0.100	2.54	4	1.2	5
HSTT4A200-48-5	2.05	52.0	2.05	52.0	0.512	13.0	0.100	2.54	4	1.2	5

HSTTRA Heat Shrink 4 Foot Pieces

- Applications include insulating and protecting wires and cables
- Semi-rigid tubing with an adhesive inner wall seals and protects components from moisture and corrosion
- Voltage rating: 600 V
- Shrink ratio: 2.5:1 Minimum
- Mil Spec: AMS-DTL-23053/4 Class 1
- Temperature range: -67°F to 230°F (-55°C to 110°C)
- For damp locations
- Material: Adhesive lined black cross-linked Polyolefin



Part Number	Nominal Diameter		Min. Expanded I.D.		Max. Recovered I.D.		Nominal Recovered Wall Thickness		Std. Pkg. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	
HSTTRA12-48-Q	0.125	3.2	0.125	3.2	0.023	0.6	0.038	1.0	25
HSTTRA19-48-Q	0.187	4.8	0.187	4.8	0.060	1.5	0.043	1.1	25
HSTTRA25-48-Q	0.250	6.4	0.250	6.4	0.080	2.0	0.047	1.2	25
HSTTRA38-48-Q	0.375	9.5	0.375	9.5	0.135	3.4	0.050	1.3	25
HSTTRA50-48-5	0.500	12.7	0.500	12.7	0.195	5.0	0.055	1.5	5
HSTTRA75-48-5	0.750	19.1	0.750	19.1	0.313	8.0	0.065	1.7	5
HSTTRA100-48-5	1.00	25.4	1.00	25.4	0.400	10.6	0.075	1.9	5

A. System Overview

B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru