





## HEYClip™ SunRunner® Cable Clips for 4 Cables

Double-Compression, Straight-thru Design

- Heyco’s SunRunner and SunRunner EZ’s robust "double-compression" design securely holds from (1) 12 gauge USE-2 to (2) 10 gauge PV-1000V solar wires.
- Also for use with other cables from .20" (5,1 mm) to .33" (8,3 mm) in diameter.
- Heyco SunRunner Clips are designed to provide a better method for PV module wire management **and may be used wherever single or multiple cable management is needed.**
- Smooth clip edges prevent damage to cable insulation.
- Locking tabs securely fasten clips to module extrusions, **or other panels.**
- Generous lead-in for installation without tools.
- Screwdriver slot for easy removal or movement of clips if necessary.
- Neatly dresses cables on PV panel frames or along mounting channels.
- **SunRunner 4 designed to hold up to (4) 12 gauge USE-2 or (4) 10 gauge PV-1000V solar wires.**
- SunRunner 4 is constructed from heat treated 410 stainless steel for excellent strength and corrosion protection for outdoor exposure.
- **SunRunner EZ’s are designed for thicker module frames** as well as racking – accommodates profiles up to .250" (6,4 mm) thick!
- DFARS Compliant.


PANEL THICKNESS CLAMPING RANGE				WIRE DIAMETER RANGE	PART NO. 410 Stainless	DESCRIPTION	FOOTPRINT		OVERALL HEIGHT	
Minimum		Maximum					A x B		C	
in.	mm.	in.	mm.			in.	mm.	in.	mm.	
<b>SunRunner 4 Clip</b> - for panels up to .125" (3,2 mm) thick										
.06	1,4	.13	3,2	.20" (5,1 mm) - .30" (7,6 mm) each cable*	<b>S6443</b>	SunRunner® 4 Clip 100 Pack	1,34 x	33,8 x	.36	9,1
					<b>S6483</b>	SunRunner® 4 Clip Bulk	.50	12,7		
<b>SunRunner 4 EZ Clip</b> - for panels up to .250" (6,4 mm) thick										
.13	3,2	.25	6,4	.20" (5,1 mm) - .30" (7,6 mm) each cable*	<b>S6400</b>	SunRunner® 4 EZ Clip 100 Pack	1,33 x	33,8 x	.36	9,1
					<b>S6440</b>	SunRunner® 4 EZ Clip Bulk	.50	12,7		

\*Can accommodate up to three .33" (8,3 mm) diameter cables.



PANEL THICKNESS

SunRunner® 4



PANEL THICKNESS

SunRunner® 4 EZ

Quick  
Specs

Material  
Certifications  
Temperature Range



.020" thick 410 stainless steel  
Certified by UL for Compliance with both Canadian and US Requirements under File E54523  
-40°F (-40°C) to 572°F (300°C)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: org@lifeelectronics.ru