

## Cable connector - SH-8EPC58A8LB2S - 1621532

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Cable connector, straight long, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, Number of positions: 4+4+4+PE, Type of contact: Male connector, Crimp connection, Cable diameter: 12 mm ... 15 mm

### Why buy this product

- Transmission of signals, data, and power in just a single connector
- CAT5 data interface
- Reduced connection time with optional SPEEDCON fast locking system
- Safe use in the field, thanks to high degree of protection
- Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment



### Key Commercial Data

Packing unit	1 STK
GTIN	 4 046356 936552
Weight per Piece (excluding packing)	111.11 g
Weight per piece (including packing)	132.5 g
Country of origin	Germany
Note	Made to Order (non-returnable)

### Technical data

#### Temperature range

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 130 °C
---------------------------------	-------------------

#### Data of the insulating body

Note	Order information: Crimp contacts, 4x Ø 0.8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, order separately
Coding	N
Insulator material	Polyamide (PA 6.6)
Insertion/withdrawal cycles mechanical	100
Contact connection method	Crimp connection

# Cable connector - SH-8EPC58A8LB2S - 1621532

## Technical data

### Data of the insulating body

Type of contacts	Male connector
Number of positions	13
Contact diameter of power contacts	2 mm
Litz wire cross section of power contacts min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Litz wire cross section of power contacts max.	4 mm <sup>2</sup>
Nominal current per power contact at 25°C	30 A
Nominal voltage, power contact	630 V AC
	850 V DC
Contact diameter of signal contacts	1 mm
Litz wire cross section of signal contacts min.	0.06 mm <sup>2</sup>
Litz wire cross section of signal contacts max.	1 mm <sup>2</sup>
Nominal current per signal contact at 25°C	8 A
Nominal voltage, signal contact	50 V
Contact diameter, data contacts	0.8 mm
Litz wire cross section, data contacts, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Litz wire cross section, data contacts, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Nominal current per data contact at 25°C	3.6 A
Nominal voltage of data contact	50 V
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3

### Housing data

Housing material	Metal
Type of locking	SPEEDCON locking
Degree of protection (when plugged in)	IP67
	IP68
Thread type	M23

### Cable seal data

Min. cable diameter	12 mm
Max. cable diameter	15 mm

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440103

### ETIM

ETIM 4.0	EC002635
----------	----------

# Cable connector - SH-8EPC58A8LB2S - 1621532

## Classifications

ETIM

ETIM 5.0	EC002635
----------	----------

## Approvals

Approvals

---

Approvals

cULus Recognized / EAC

---

Ex Approvals

---

Approvals submitted

---


## Approval details

cULus Recognized	
Nominal current I <sub>N</sub>	16 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V


EAC
-----

## Drawings

Schematic diagram



Dimensional drawing



Pin assignment of pin, CAT5

Pin version: dimension A = 0.2 mm, socket version: dimension A = 0 mm

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)