



Introducing TTMS-MP Heat-Shrinkable Tubing

TTMS-MP tubing is a semi-flattened, heat-shrinkable tubing intended for wire and cable identification. Available in continuous spools only, TTMS-MP tubing is designed for computer-based printing using a T2000CT-PRINTER. However, the real advantage of TTMS-MP is the ease with which it slips over wires due to its oval shape. The product format makes TTMS-MP identification tubing ideal for applications where in-sequence kitting is not of over-riding importance, for example where several hundred identical markers are required.

KEY FEATURES

- Easier to use than standard TTMS due to its oval shape
- 3 : 1 shrink ratio (except sizes 38.1mm and 50.8mm which are 2 : 1)
- Thin walled and flame retardant
- Thermal Transfer printable only
- Meets military specifications for material and print performance
- -55°C to 135°C operating temperature
- CSA certified, UL recognized UL224
- RoHS compliant

APPLICATIONS

Used for wire and cable harness identification in the following industries :

- **Aerospace**
- **Lighting**
- **Commerical**
- **Marine**
- **Defense**
- **Rail & Mass Transit**
- **Industrial**

MECHANICAL

- **TENSILE STRENGTH** :
10MPa minimum (SAE -AMS-DTL-23053/5)
- **ULTIMATE ELONGATION** :
200% minimum (SAE-AMS-DTL-23053/5)
- **LONGITUDINAL CHANGE** :
-20% maximum (SAE-AMS-DTL-23053/5)
- **HEAT AGING** : 100% UE retained and print legible after 168 hours at 175°C (347°F)
- **HEAT SHOCK** : No cracking, dripping or flowing and print legible after 4 hours at 250°C (482°F)
- **LOW TEMPERATURE FLEXIBILITY** :
No cracking after 4 hours at -55°C (-67°F),
11mm (7/16 inch) mandrel bend.

ELECTRICAL

- **DIELECTRIC STRENGTH** : 20MV/m minimum (IEC 243)

STANDARDS AND SPECS

- **TE Connectivity** : RW 2517
- **UL** : recognized Standard 224, (File E35586)
- **CSA** : certified CSA C22.2 No. 198.1-98, (File 31929)
- **Military** : AMS-DTL-23053/5, AS-81531, MIL-STD-202F Method 215

MATERIALS

- Thin wall, flame retardant radiation cross-linked polyolefin heat-shrinkable tubing

PRODUCT DIMENSIONS in inches and (millimeters)

Part Number	Exp. (Min)	Recovered (max)	Rec. use range	Rec. wall thickness	Weight lb/ft (g/m)
TTMS-MP-2.4	0.093 (2.36)	0.031 (0.79)	0.032 - 0.075 (0.91 - 1.90)	0.021 ± 0.003 (0.53 ± 0.08)	0.0017 (2.76)
TTMS-MP-3.2	0.125 (3.18)	0.042 (1.07)	0.044 - 0.105 (1.11 - 2.66)	0.023 ± 0.003 (0.58 ± 0.08)	0.0025 (3.73)
TTMS-MP-4.8	0.187 (4.75)	0.062 (1.57)	0.069 - 0.160 (1.75 - 4.06)	0.023 ± 0.003 (0.58 ± 0.08)	0.0033 (4.93)
TTMS-MP-6.4	0.250 (6.35)	0.083 (2.11)	0.091 - 0.215 (2.31 - 5.46)	0.023 ± 0.003 (0.58 ± 0.08)	0.0043 (6.46)
TTMS-MP-9.5	0.375 (9.53)	0.125 (3.18)	0.137 - 0.320 (3.47 - 8.12)	0.023 ± 0.003 (0.61 ± 0.08)	0.0062 (9.27)
TTMS-MP-12.7	0.500 (12.70)	0.166 (4.22)	0.183 - 0.425 (4.64 - 10.79)	0.024 ± 0.003 (0.61 ± 0.08)	0.0084 (12.53)
TTMS-MP-19.0	0.750 (19.05)	0.250 (6.35)	0.275 - 0.640 (6.99 - 16.25)	0.024 ± 0.003 (0.61 ± 0.08)	0.0149 (22.13)
TTMS-MP-25.4	1.000 (25.40)	0.333 (8.46)	0.366 - 0.850 (9.29 - 21.59)	0.025 ± 0.003 (0.64 ± 0.08)	0.0190 (28.24)
TTMS-MP-38.1	1.500 (38.10)	0.750 (19.05)	0.825 - 1.300 (20.95 - 33.02)	0.020 ± 0.003 (0.51 ± 0.08)	0.0340 (50.61)
TTMS-MP-50.8	2.000 (50.80)	1.000 (25.40)	1.100 - 1.750 (27.94 - 44.95)	0.025 ± 0.003 (0.64 ± 0.08)	0.0584 (86.96)

While TE has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this flyer, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this flyer are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

te.com/products/identification-labeling



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru