Product description

The T11 series of circuit breakers for equipment is a line of small, single pole push to reset, overload protective devices. The trip mechanism is of the superior «latch type». A high contact force can be maintained until the unit trips. This prevents electrical «noise» due to contact bounce and reduces the risk of contact welding which may occur with spring type mechanism.

The overload sensing is done with the aid of a thermal bimetal which has the advantage of being immune to high inrush currents and line transients. All T11-units are «positively trip-free». The contacts will open and will remain open during an overload. Contacts cannot be held in the closed position and they will not close automatically even if the closing command is maintained.

The T11 is specifically designed to protect equipment, wiring, transformers, power supplies, motors and sub-assemblies, such as printed circuit boards. For non-PCB mounting the T11 is connected to wiring with the popular quick connect terminals. Rated currents can be specified from 0,05 A to 16 A. All models are internationally approved.

The Swiss precision design is simple with few moving parts. This results in an extremely reliable CBE with high resistance against shock and vibration.

Available options

- Threaded neck type
- Snap-in type
- Drop-in type with soldering pins for PCB mounting
- Shunt terminal
- Additional position indication of the reset button by white ring

Special features

- Wide rated current range
- Variety of mounting styles
- Compact and reliable design
- Immunity to inrush currents and line transients
- Positively trip-free
- UL, CSA, VDE

Applications

- Electric power tools
- Electric household appliances
- Power supplies
- Battery chargers
- Sport machines
- Transformers

Produktebeschreibung

Die Typenreihe T11 umfasst platzsparende, einpolige Überstromschutzschalter, ausgerüstet mit positiver Freiauslösung. Der Auslösemechanismus benutzt das Prinzip der Verklinkung und gewährleistet daher eine konstante Kontaktkraft bis zur Unterbrechung. Dadurch wird eine einwandfreie elektrische Verbindung bis zum Auslösemoment sichergestellt.

Die Überstrom-Auslösung erfolgt mit Hilfe eines Bimetalls, welches weitgehend unempfindlich gegen kurze Einschalt-Stromspitzen ist. Alle T11-Schalter verfügen über eine positive Freiauslösung. Die Kontakte öffnen im Fall einer Überlast automatisch und bleiben offen bis eine Wiedereinschaltung erfolgt. Die Kontakte können nicht in der geschlossenen Position gehalten werden und sie schliessen bei Überlast nicht automatisch, selbst wenn der Rückstellknopf dauernd betätigt würde.

Der T11 ist speziell für den Überlastungsschutz von Verdrahtungen, Transformatoren, Stromversorgungs-Einheiten, Motoren und Baugruppen (wie z.B. Leiterplatten-Einheiten) geeignet. Die Verdrahtung des Schutzschalters erfolgt meistens mittels Flachstecker-Anschlüssen, mit Ausnahme der Leiterplatten-Ausführung. Die Nennströme liegen je nach Ländervorschriften im Bereich von 0,05 A bis 16 A. Sämtliche Modelle verfügen über eine Reihe nationaler Approbationen.

Die Schalterkonstruktion ist einfach und weist nur wenige bewegliche Teile auf. Dadurch ist der T11 äusserst zuverlässig, bei hoher Lebensdauer und weitgehend unempfindlich gegen Stösse und Vibrationen.

Ausführungs-Varianten

- Gewindehalsbefestigung
- Schnappbefestigung
- Einlegetyp mit Lötstiften für Leiterplattenmontage
- Nebenanschluss
- Zusätzliche Stellungsanzeige des Rückstellknopfes durch weissen Ring

Besondere Merkmale

- Grosser Nennstrombereich
- Verschiedene Befestigungsarten
- Kompakte und zuverlässige Konstruktion
- Unempfindlichkeit bei Stromspitzen und Einschaltvorgängen
- Positive Freiauslösung
- UL, CSA, VDE

Applikationen

- Elektrowerkzeuge
- Haushaltgeräte
- Stromversorgungen
- Netz- und Ladegeräte
- Sportgeräte
- Transformatoren

Effect of ambient temperature

The unit is calibrated for an ambient temperature of +23°C. To determine the rated current for a lower or higher ambient temperature, use a correction factor from the table below:

Ambient temperature [°C]	Correction factor
-5	0,87
0	0,90
+10	0,95
+23	1,00
+30	1,04
+40	1,10
+50	1,15
+60	1,20

Example

Rated current at +23°C	5,0 A
Ambient temperature	+40°C
Correction factor	1,1
Chosen rated current at +40°C ambient temperature	

5,0 A x 1,1 = 5,5 A

Einfluß der Umgebungstemperatur

Die Eichung gilt für eine Umgebungstemperatur von +23°C. Zur Bestimmung des Nennstromes für eine tiefere oder höhere Umgebungstemperatur ist ein Korrekturfaktor gemäß untenstehender Tabelle zu verwenden:


Umgebungs-temperatur [°C]	Korrekturfaktor
-5	0,87
0	0,90
+10	0,95
+23	1,00
+30	1,04
+40	1,10
+50	1,15
+60	1,20

Beispiel

Nennstrom bei +23°C	5,0 A
Umgebungstemperatur	+40°C
Korrekturfaktor	1,1
Gewählter Nennstrom bei +40°C Umgebungstemperatur	

5,0 A x 1,1 = 5,5 A

Tripping characteristics
Auslösekennlinien



Technical data / Technische Daten

Rated voltage U_e	See approvals, page 20	AC 120; 240 V DC 24; 32; 48 V
Nennspannung U_e	Siehe Approbationen Seite 20	AC 120; 240 V DC 24; 32; 48 V
Rated current I_n	See approvals, page 20	AC/DC 0,05 – 16 A
Nennstrom I_n	Siehe Approbationen Seite 20	AC/DC 0,05 – 16 A
Conditional short circuit current I_{nc}	EN 60934 PC1, AC 240 V	2000 A
Bedingtes Schaltvermögen I_{nc}	EN 60934 PC1, AC 240 V	2000 A
Short circuit capacity I_{cn}	AC 240 V with I_n <6,5 A AC 240 V with I_n ≥6,5 A	8 x I_n 96 A
Schaltvermögen I_{cn}	AC 240 V bei I_n <6,5 A AC 240 V bei I_n ≥6,5 A	8 x I_n 96 A
Class of protection	• Between live parts and accessible parts • Other parts	II I
Schutzklasse für Geräte	• Zwischen aktiven Teilen und Betätigungsteil • Übrige Teile	II I
Degree of protection	Accessible range Termination range	IP40 IP00
Schutzgrad	Betätigungsbereich Anschlußbereich	IP40 IP00
Dielectric strength	Accessible range	Test voltage AC 4000 V
Spannungsfestigkeit	Betätigungsbereich	Prüfspannung AC 4000 V

Technical data (continued) / Technische Daten (Fortsetzung)

Insulation resistance **Isolationswiderstand**	DC 500 V DC 500 V	>100 MΩ >100 MΩ
Permissible ambient temperature **Zulässige Umgebungstemperatur**		-5°C to +60°C (55°C (VDE) -5°C bis +60°C (55°C (VDE)
Type of actuation **Betätigungsart**	Reset type (manual) Reset Typ (manuell)	R R
Type of tripping **Auslöseart**	• Thermal • Positively trip-free • Thermisch • Positive Freiauslösung	TO TO
Weight **Gewicht**		approx. 10 g ca. 10 g

Approvals / Approbationen

			Rated current range Nennstrombereich	Rated voltage AC Nennspannung AC	Rated voltage DC Nennspannung DC
c UL us	UL	UL 1077	0,05 – 16 A	240 V	48 V
	UL	CSA C22.2 235	0,05 – 16 A	240 V	48 V
VDE	VDE	EN 60934	0,05 – 16 A	240 V	48 V

Models 214, 314, 614 and 814 are only available for rated currents ≤6 A I_n.
PCB mounting T11-818 by request.

Die Typen 214, 314, 614 und 814 sind nur für Nennströme ≤6 A I_n lieferbar.
Ausführung für Leiterplattenmontage T11-818 auf Anfrage.

Order code / Bestellcode

Basic type / Grundtyp

T11 Single pole thermal overload protection switch, positively trip-free
Einpoliger thermischer Überstromschutzschalter mit positiver Freiauslösung

Mounting style / Montageart

2 Threaded neck type 3/8 – 27 UNS – 2 A
6 mm long with hexagonal nut
Gewindehalsbefestigung 3/8 – 27 UNS – 2 A
6 mm Länge mit Sechskantmutter

3 Threaded neck type 3/8 – 27 UNS – 2 A
8 mm long with hexagonal nut
Gewindehalsbefestigung 3/8 – 27 UNS – 2 A
8 mm Länge mit Sechskantmutter

6 Snap-in type / Schnappbefestigung

8 Drop-in type
- with quick connect terminals
- with soldering pins for PCB mounting

Einlegetyp
- mit Flachstecker
- mit Lötstiften für Leiterplattenmontage

Actuation type / Betätigungsart

1 Reset type / Reset Typ (R-Typ)

Terminal type / Anschlußart

1 6,3 x 0,8 mm quick connect terminals IEC 61210
6,3 x 0,8 mm Flachstecker IEC 61210

4 2,8 x 0,8 mm quick connect terminals IEC 61210
2,8 x 0,8 mm Flachstecker IEC 61210

8 Soldering pins Ø 1 mm tinned, horizontal PCB mounting
rated current max. 12 A
Lötstifte Ø 1 mm verzinnt, horizontale Leiterplattenmontage
Nennstrom max. 12 A

Construction variants / Bauform-Varianten *

N Shunt terminal only for rated currents <6,5 A
Nebenanschluß nur für Nennströme <6,5 A

R Setting indication on reset button
Stellungsanzeige am Rückstellknopf

* (N; R; NR)

Rated current / Nennstrom [A]


0,05	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3
2,5	2,8	3,0	3,3	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10	11	12	13	14	15	16

Other rated currents by request / Andere Nennströme auf Anfrage

T 1 1 – 2 1 1 N R – 0,15 Order example / Bestellbeispiel


Threaded neck type / Gewindehalsbefestigung

T11-211 ≤7,5 A




Cut-out
Montageöffnung


T11-211 >7,5 A




T11-211N



T11-214N





T11-311; T11-314




Snap-in type / Schnappbefestigung

T11-611 ≤7,5 A







Cut-out
Montageöffnung




T11-611 >7,5 A



T11-611N




T11-614 N




a	b
0,8	21,9
1,0	22,0
1,5	22,1
2,0	22,3
3,0	22,6

Drop-in type with quick connect terminal / Einlegetyp mit Flachstecker


T11-811 ≤7,5 A




T11-811 >7,5 A



T11-811N




T11-814N




Drop-in type with soldering pins for PCB mounting
Einlegetyp mit Lötstiften für Leiterplattenmontage

T11-818 ≤7,5 A (>7,5 – 12 A by request / auf Anfrage)




Drilling diagram
Bohrplan




Schematic diagrams – accessories – colours / Schaltbilder – Zubehör – Farben

Schematic diagrams
Schaltbilder


Rated current / Nennstrom
≤7,5 A



Rated current / Nennstrom
>7,5 A




Shunt terminal / Nebenanschluss
T11-...N ≤6,5 A




Accessories
Zubehör

Protective transparent cover, degree of protection IP54
Schutzhaube transparent, Schutzgrad IP54

TZZ01



Colours
Farben



LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru