

Safety module - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Safety-related digital input module, IP20 protection, for the SafetyBridge V3 and PROFIsafe system. The module has 8 safe digital inputs for two-channel assignment or 16 safe digital inputs for single-channel assignment.



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	400.0 GRM
Custom tariff number	85389091
Country of origin	Germany

Technical data

Note:

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	48.8 mm
Height	141 mm
Depth	71.5 mm
Note on dimensions	Housing dimensions

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Permissible humidity (operation)	10 % ... 85 % (Take suitable measures against increased air humidity within the permitted temperature range.)
Permissible humidity (storage/transport)	10 % ... 85 % (Take suitable measures against increased air humidity within the permitted temperature range.)
Air pressure (operation)	80 kPa ... 108 kPa (up to 2000 m above sea level)
Air pressure (storage/transport)	66 kPa ... 108 kPa (up to 3500 m above mean sea level)
Degree of protection	IP20

Interfaces

Safety module - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Technical data

Interfaces

Fieldbus system	INTERBUS
Name	Inline local bus
Connection method	Inline data jumper
Transmission speed	500 kBit/s / 2 MBit/s

Digital inputs

Input name	Digital inputs
Connection method	Spring-cage connection
	2, 3, 4-wire
Number of inputs	8 /16 (two channel/one channel)
Input characteristic curve	IEC 61131-2 type 3
Input voltage	24 V DC (via clock outputs UT1 and UT2 or external supply)
Input voltage range "0" signal	-3 V DC ... 5 V DC
Input voltage range "1" signal	11 V DC ... 30 V DC
Typical input current per channel	2.7 mA (at 24 V)

Power supply for module electronics

Supply voltage	24 V DC (via voltage jumper)
Supply voltage range	19.2 V DC ... 30 V DC
Communications power U_L	7.5 V (via voltage jumper)
Current consumption	max. 190 mA

General

Weight	225 g
Note on weight specifications	with male connectors
Mounting type	DIN rail
Protection class	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
Category according to EN 13849-1	4

Inline potentials

Communications power U_L	7.5 V DC (see safety data)
Current consumption from U_L	max. 190 mA
Main circuit supply U_M	24 V DC
Supply voltage range U_M	19.2 V DC ... 30 V DC (including ripple)
Current consumption from U_M	typ. 15 mA (plus current consumption of the inputs when supplied via the clock outputs, plus current consumption of the connected initiators when via through the clock outputs)
	max. 415 mA

Safety module - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240404
eCl@ss 4.1	27240404
eCl@ss 5.0	27242204
eCl@ss 5.1	27242604
eCl@ss 6.0	27242604
eCl@ss 7.0	27242604
eCl@ss 8.0	27242604

ETIM

ETIM 2.0	EC001433
ETIM 3.0	EC001599
ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121311

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / Functional Safety / cULus Listed


Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Safety module - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Approvals

UL Listed 

cUL Listed 

Functional Safety

cULus Listed 

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru