


SERIES 34C**Sub-Miniature Toggle Switches****FEATURES**

- Save Space and Weight
- SPDT and DPDT Circuitry
- Choice of Actuators, Bushings, and Terminations
- UL Recognized

**MODELS** In inches (and millimeters)**SPDT**



MODEL NO.	SWITCH POSITION		
MSP1	ON	NONE	ON
MSP2	ON	NONE	(ON)
MSP3	ON	OFF	ON
MSP4	(ON)	OFF	(ON)
MSP5	ON	OFF	(ON)
TERM. COMM.	2-3	OPEN	2-1

()=MOMENTARY

**DPDT**

MODEL NO.	SWITCH POSITION		
MDP1	ON	NONE	ON
MDP2	ON	NONE	(ON)
MDP3	ON	OFF	ON
MDP4	(ON)	OFF	(ON)
MDP5	ON	OFF	(ON)
TERM. COMM.	2-3, 5-6	OPEN	2-1, 5-4

()=MOMENTARY

**ACTUATOR OPTIONS** In inches (and millimeters)

Actuator options 1, 2 and 3 shown with B1 to B4 bushing, subtract 0.90 (2.29) for bushing B5, subtract 0.40 (1.02) for B7 bushing.

Actuators 4 and 5 shown with B5 and B6 bushing, add 0.90 (2.29) for bushing B1 to B3, add 0.50 (1.27) for B7 bushing.

BUSHING OPTIONS In inches (and millimeters)

B1 Thd (Std) B2 Non-Thd		B3 Thd (Std) B4 Non-Thd	
B5 Thd (Std) B6 Non-Thd		B7 Thd (Std) B8 Non-Thd	


PANEL MOUNTING In inches (and millimeters)

10-48 Bushing WITHOUT LOCKING RING WITH STD. LOCKING RING	1/4" Bushing WITHOUT LOCKING RING WITH STD. LOCKING RING
--	---

TERMINATION OPTIONS In inches (and millimeters)

M1 Solder Lug THK. .020 (0.51) SP THK. .020 (0.51) DP	M2 P.C. Mount (Std) THK. .020 (0.51) SP THK. .020 (0.51) DP
M6 Right Angle P.C. Mount, Horizontal Actuation SPDT P.C. MOUNTING	

TERMINATION OPTIONS In inches (and millimeters)



SPECIFICATIONS

RATINGS

Contact Rating: Q option - 3A with resistive load @ 125VAC or 28 VDC; 1.5A with resistive load @ 250 VAC. R option-0.4 VA max @ 20 Vmax (AC or DC)

Electrical Life: 30,000 make-and-break cycles at full load

Contact Resistance: 10 milliohms max. initial @ 2-4 VDC, 100 mA

Insulation Resistance: 1,000 megaohms minimum

Dielectric Strength: 1,000 V RMS @ sea level

Operating Temperature: -30°C to 85°C

UL Recognition: File number is E35289

MATERIALS

Case: Diallyl phthalate (DAP) (UL 94V-0)

Toggle Handle: Brass, chrome plated

Bushing: Brass, nickel plated

Housing: Stainless steel

Terminal/Switch Support: Brass, electroplated

Terminal Seal: Epoxy


ORDERING INFORMATION

Series 34C Sub-Miniature Toggle Switches
 Model: SPDT: MSP1, MSP2, MSP3, MSP4, MSP5
 DPDT: MDP1, MDP2, MDP3, MDP4, MDP5
 (See Model options.)
 Actuator: 1, 2, 3, 4, 5 (See Actuator options.)
 Bushing Option: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
 (See Bushing options.)
 RoHS Compliant
 Contact: R = Copper alloy, gold plate over nickel plate,
 Q = Copper alloy over silver plate
 Termination Options: M1, M2, M6, M7, V2, V3
 (See Termination options.)


Available from your local Grayhill Component Distributor. For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

HARDWARE In inches (and millimeters)

NUT



LOCK WASHER



HDW22

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru