


## SERIES 25 Multi-Deck

### FEATURES

- Multiple Code and Indexing Choices
- Reliability Tested to Listed Specifications
- Less than 1.0" Square
- Termination Choices
- Panel and Shaft Seal Option
- Manufactured to ISO 9001 and Military Standards
- Custom Configurations Available



### DIMENSIONS in inches (and millimeters)



Optical and Mechanical Encoders

## SPECIFICATIONS

### Electrical Ratings

**Switching Loads:** 150 mA at 120 Vac, resistive; 150 mA at 28 Vdc, resistive

**Current Carrying Capacity:** 250 mA at 28 Vdc, resistive

**Contact Resistance:** 75 mΩ max. after life

**Insulation Resistance:** 1000 mΩ minimum between terminals and shaft

**Voltage Breakdown:** 1000 Vac minimum between terminals and shaft

**Life Expectancy:** 50,000 cycles at rated loads

**Contacts:** Shorting

### Mechanical Ratings

**Stop Strength:** 10 in-lbs minimum

**Rotational Torque:** 4-20 in-oz, dependent on the number of decks

**Operating Temperature Range:** -65°C to +85°C

**Non-Turn Device:** Flatted mounting bushing, .375" dia. x .320"

**Package Size:** .865" square

**Termination:** PC terminals, .100" on center.

Decks are .200" apart.

### Materials and Finishes

**Bushing:** Die cast zinc alloy, tin-zinc plated

**Mounting Hardware:** plated brass

**Decks, Deck Separators, End Plate:** Thermoplastic


**Contacts and Terminals:** Gold, silver, nickel-plated beryllium copper

**Shaft, Stop Blades:** Stainless Steel

**Detent Balls:** Steel, nickel-plated

**Rivets:** Brass, zinc-plated

## ORDERING INFORMATION



**Series 25:** Multi-deck

**Shaft size:** B = 1/4" diameter shaft

**Sealed or non-sealed:** S = Shaft and panel seal; No letter = no seal

**Terminal structure:** P = PC, perpendicular to shaft; R = PC, rear facing (one deck only); F = PC, front facing (one deck only).

**Angle of throw (determines the maximum number of positions):**

10 = 10°, 36 positions; 11 = 11.25°, 32 positions; 12 = 12°, 30 positions;

15 = 15°, 24 positions; 18 = 18°, 20 positions; 22 = 22.5°, 16 positions;

30 = 30°, 12 positions; 45 = 45°, 8 positions; 60 = 60°, 6 positions;

90 = 90°, 4 positions.

**Stop arrangement:** For switches with maximum positions, add C for continuous rotation; add F for stop between first and last. No notation required for less than maximum positions.

**Number of positions:** Maximum is dependent on the angle of throw. Minimum is two.

**Number of decks:** One through four possible.

**Code output:**

B = Binary available in 22.5°

Q = Quadrature

G = Gray available in 22.5°

Specials include 1/8" diameter shaft, custom angles of throw for binary, binary complement and gray code outputs. Contact Grayhill Sales for availability.

Control knobs available.

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)