

f	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
e	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7						
d	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
c	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					G	G	G	G	G	G	G	G	G	G						
b	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
a	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7						
z	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
POS	0						0						1						1						2						2
	1						5						0						5						0						5

EXAMPLE)

The drawing shows two elevations of a building facade. The top elevation is a side view with a total width of 50.0 MAX and a height of 12.00. It features a central entrance and two wings of windows. The bottom elevation is a front view with a total width of 50.0 MAX and a height of 13.45 +0.15 / -0.10. It shows a central entrance flanked by two wings of windows. Dimensions for the bottom elevation include 3.00 +0 / -0.10 for the base height, 15.40 ± 0.50 for the wing width, 11.70 ± 0.10 for the central section width, and 2.00 ± 0.05 (10x) for the window spacing. Notes 3, 5, and 6 are present.

12.00

50.0 MAX

15.40 ± 0.50

11.70 ± 0.10

NOTE 3

NOTE 6

13.45 +0.15
-0.10

3.00 +0
-0.10

2.00 ± 0.05 (6x)

2.00 ± 0.05 (10x)

20.00

2.00 ± 0.05 (10x)

20.00

NOTE 5

Figure 1 shows the dimensions of the connector. The dimensions are given in inches. The connector is shown in four views: 3, 7, A, and G. The dimensions are as follows:

- View 3: 11.20 (total length), 4.50 (length of the connector body).
- View 7: 8.20 (length of the connector body), 13.00 (length of the connector head).
- View A: 9.70 (length of the connector body), 13.00 (length of the connector head).
- View G: 11.20 (total length), 13.00 (length of the connector head).

The connector is shown in a cross-sectional view, with the dimensions indicating the length of the connector body and the length of the connector head. The connector is shown in a cross-sectional view, with the dimensions indicating the length of the connector body and the length of the connector head.


[illegible]

LEAD FREE INDICATOR : LF = LEAD FREE
(DIGIT 15 & 16)

PLATING CODE (DIGIT 13 AND 14)
(REF DRW NO. BS,C , 201844 , 003)

1. THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.
2. THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
3. MEASURED AT THE BOTTOM.
4. MATERIAL CONTACT: PHOSPHORBRONZE
HOUSING: CREAM WHITE GLASS FILLED POLYESTER UL-94V0
5. CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODE.
6. FOR ACTUAL CONTACT LOADINGS, SEE LOADING PATTERN MATING SIDE.
7. SHAPE OF CONNECTOR HOUSING CAN ALTER DEPENDING ON
PRODUCTION LOCATION
8. THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
9. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS, A , 201572 , 001

CATALOG NO: HM2P07PKF1H1----

mat'l. code SEE NOTE 4				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family MILLIPACS												
ltr		ecn no		dr	date		tolerances unless		otherwise specified				title MPACS 5+2R STR HDR PF CONN TYPE A									
A		I05-0207		MINI	2005-10-26		angles		linear													
B		I06-0122		MINI	2006-07-20						0°±1°		.00±0.1		scale —							
							dr		MINI K VANDANATH		2005-10-26		dwg no sheet 1 of 1 size BS, C ,203028, 303 A3									
							enrg		BIJU K PAUL		2005-10-26											
							chr		BIJU K PAUL		2006-07-20											
							appd		BIJU K PAUL		2006-07-20											
sheet index		revision		B									type Product Customer Drawing									
		sheet		1																		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru