







REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A3	-	RELEASE NEW DWG FORMAT	02JAN14	JARRY	



STANDARD MOLDED COLOR IS GREY.
ADDITIONAL COLORS SHOWN IN PART NUMBER
CHART ARE AVAILABLE VIA SPECIAL ORDER.



- NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
- MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC
SEAL: SILICONE RUBBER
 - MODIFICATIONS: END CAP;
REDUCED DIAMETER WIRE SEAL
 - SPECIFICATIONS:
3.1 CURRENT RATING: 13 AMPS
3.2 OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +125°C
3.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: LESS THAN 2 MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE @ 1500 VOLTS AC.
3.4 INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS MIN @ 25°C.
3.5 MOISTURE RESISTANCE: IP67 (MATED CONDITION)
3.6 MATING CYCLE DURABILITY: 100 CYCLES
3.7 RoHS COMPLIANT
 - MATING PART: AT06-4S* PLUG
(* = MODIFICATIONS AND COLORS)

5. ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.

6 CONTACT SIZE AND REAR SEAL WIRE RANGE:

CONTACT SIZE	MIN. INSUL O.D.	MAX. INSUL O.D.	TYPICAL WIRE RANGE
16	1.35 mm (.053 in)	3.05 mm (.120 in)	14 - 20 AWG

PART NUMBER CHART	
COLOR	PART NUMBER
GREY	AT04-4P-MM01
BLACK	AT04-4P-MM01BLK
BLUE	AT04-4P-MM01BLU
BROWN	AT04-4P-MM01BRN
GREEN	AT04-4P-MM01GRN
RED	AT04-4P-MM01RED
WHITE	AT04-4P-MM01WHT
YELLOW	AT04-4P-MM01YEL

SEE PART NUMBER CHART				
PART NUMBER		DESCRIPTION		
QUANTITY	MATERIALS LIST			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 2 PL DEC ±0.15 3 PL DEC ±0.08 3) Note reference = X		SIGNATURES DRAWN: JARRY CHECKED: ENGINEER: APPROVAL: CUSTOMER:	DATE 02JAN14	Amphenol Sine Systems - www.amphenol-sine.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036
MATERIAL SPECIFICATIONS:		RECEPTACLE, 4 PIN, AT SERIES, REDUCED DIAMETER WIRE SEAL, END CAP		
PROCESS SPECIFICATIONS:		SIZE B TYPE C- DWG NO: AT04-4P-MM01XXX REVISION A3		
NEXT ASS'Y:		SCALE: NONE SHEET 1 OF 1		
THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.				

TITLE: RECEPTACLE 4 PIN, AT, REDUCED DIA WIRE SEAL, END CAP
DWG NO: AT04-4P-MM01XXX
REV: A3
SH: 1
OF: 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru