



### Main

Range of product	Harmony XPE
Product or component type	Foot switch
Material	Metal
Foot switch type	Single foot switch
Device short name	XPEM
Trigger mechanism	Without trigger mechanism
Contact operation	1 step
Contacts type and composition	2 NC + NO
Color	Blue

### Complementary

Positive opening	With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Connections - terminals	Screw clamp terminal : $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ with or without cable end Screw clamp terminal : $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with or without cable end
Cable entry	2 entries tapped for Pg 16 cable gland
Mechanical durability	15000000 cycles
[Ie] rated operational current	3 A, 240 V, AC-15, A300 0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] rated insulation voltage	500 V, degree of pollution: 3 conforming to EN/IEC 60947-1 500 V, degree of pollution: 3 conforming to NF C 20-040 group C 500 V, degree of pollution: 3 conforming to VDE 0110 group C 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to EN/IEC 60947-1
Resistance across terminals	$\leq 25 \text{ MOhm}$ conforming to IEC 60255-7 category 3 $\leq 25 \text{ MOhm}$ conforming to NF C 93-050 method A
Short-circuit protection	10 A by cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 10 A by cartridge fuse type gG conforming to VDE 0660-200
Rated operational power in W	10 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Product weight	2.65 lb(US) (1.2 kg)

### Environment

standards	EN/IEC 60947-5-1 VDE 0660-200
product certifications	CSA FIMKO
protective treatment	TC
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
vibration resistance	15 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	150 gn conforming to NF E 09-031 20 gn conforming to IEC 60068-2-27
overvoltage category	Class I conforming to EN/IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030
IP degree of protection	IP66 conforming to IEC 60529

### Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)


For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

## Electrical Durability of Contacts

### AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:



X Current in A

Y Millions of operating cycles

### DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic "Operational power in W".

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)