




- Designed for GSM BTS Receiver IF Applications
- Simple External Impedance Matching
- Hermetic SMP-87 Surface-Mount Case
- Unbalanced Input and Output
- Indoor-Temperature Version of SF1081A-1
- Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)



SF1081A

71.00 MHz SAW Filter



SMP-87

Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Maximum Incident Power in Passband	+10	dBm
Max. DC voltage between any 2 terminals	30	VDC
Storage Temperature Range	-40 to +85	°C
Suitable for lead-free soldering - Max Soldering Profile	260°C for 30 s	

Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Nominal Center Frequency	f_c	1	71.000			MHz
Passband Insertion Loss at f_c 3 dB Passband Amplitude Ripple over $f_c \pm 80$ kHz Group Delay Variation over $f_c \pm 50$ kHz Absolute Group Delay	IL	1, 2		6	8.0	dB
	BW_3		± 100	± 140	± 200	kHz
					1.5	dB _{p-p}
	GDV			300	1000	nS _{p-p}
	GD			2.8		μ s
Rejection $f_c - 600$ to $f_c - 400$ and $f_c + 400$ to $f_c + 600$ kHz $f_c - 1.0$ to $f_c - 0.6$ and $f_c + 0.6$ to $f_c + 1.8$ MHz 69.6 to 70.0 MHz 31 to 69.6 and 71.8 to 111 MHz		1, 2, 3	25	26		dB
			35	40		
			40	45		
			35	50		
Operating Temperature Range	T_A	1	-5		+70	°C

Impedance Matching to 50 Ω unbalanced	External L-C
Case Style	SMP-87 22.1 X 8 mm Nominal Footprint
Lid Symbolization (YY=year, WW=week)	RFM SF1081A YYWW

Electrical Connections



Connection	Terminals
Port 1 Hot	1
Port 1 Gnd Return	10
Port 2 Hot	6
Port 2 Gnd Return	5
Case Ground	All Others



CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.


Notes:

1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50 Ω and measured with 50 Ω network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency, f_c .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. "LRIP" or "L" after the part number indicates "low rate initial production" and "ENG" or "E" indicates "engineering prototypes."
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
7. US and international patents may apply.
8. RFM, stylized RFM logo, and RF Monolithics, Inc. are registered trademarks of RF Monolithics, Inc.
9. ©Copyright 1999, RF Monolithics Inc.



SMP-87 Case


10-Terminal Ceramic Surface-Mount Case 22.1 x 8 mm Nominal Footprint



Case Dimensions						
Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	21.90	22.10	22.40	0.862	0.870	0.882
B	7.80	8.00	8.30	0.307	0.315	0.327
C		1.78	2.00		0.070	0.079
D		2.29			0.090	
E		1.02			0.040	
H		1.0			0.039	
M		4.83			0.190	
N		2.41			0.095	
P		1.905			0.075	

Materials	
Solder Pad Termination	Au plating 30 - 60 μinches (76.2-152 μm) over 80-200 μinches (203-508 μm) Ni.
Lid	Fe-Ni-Co Alloy Electroless Nickel Plate (8-11% Phosphorus) 100-200 μinches Thick
Body	Al ₂ O ₃ Ceramic
Pb Free	

Electrical Connections		
Connection		Terminals
Port 1	Input or Return	10
	Return or Input	1
Port 2	Output or Return	5
	Return or Output	6
Ground		All others
Single Ended Operation		Return is ground
Differential Operation		Return is hot



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru