

## PCB terminal block - MKDSN 1,5/ 8 RD H1L - 1711807

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)


PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, pitch: 5 mm, number of positions: 8, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: red



The figure shows a 10-pos. version of the product in green

### Your advantages

- ✓ Well-known connection principle allows worldwide use
- ✓ Low temperature rise, thanks to maximum contact force
- ✓ Allows connection of two conductors
- ✓ Extremely small design for the respective conductor cross section
- ✓ The latching on the side enables various numbers of positions to be combined



### Key Commercial Data

|              |               |
|--------------|---------------|
| Packing unit | 100 pc        |
| GTIN         |               |
| GTIN         | 4055626258997 |

### Technical data

#### Item properties

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Number of positions   | 8                                       |
| Drive form screw head | Philipps recess with slotted Torx (H1L) |
| Screw thread          | M3                                      |
| Pin layout            | Linear pinning                          |

#### Dimensions for the product

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Length [ l ]                | 8.1 mm  |
| Width [ w ]                 | 10 mm   |
| Height [ h ]                | 13.5 mm |
| Pitch                       | 5 mm    |
| Height (without solder pin) | 10 mm   |

## PCB terminal block - MKDSN 1,5/ 8 RD H1L - 1711807

### Technical data

#### Dimensions for the product

|                |        |
|----------------|--------|
| Solder pin [P] | 3.5 mm |
| Pin spacing    | 5 mm   |
| Dimension a    | 5 mm   |

#### Dimensions for PCB design

|               |        |
|---------------|--------|
| Hole diameter | 1.3 mm |
| Pin spacing   | 5 mm   |

#### Packaging information

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Type of packaging          | packed in cardboard |
| Pieces per package         | 100                 |
| Denomination packing units | Pcs.                |

#### Standards and Regulations


|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
|----------------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance


|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                      |
| China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50                                                            |
|            | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |

### Drawings

Drilling diagram



Dimensional drawing



### Approvals

#### Approvals

Approvals

cULus Recognized

Ex Approvals

## PCB terminal block - MKDSN 1,5/ 8 RD H1L - 1711807

### Approvals

#### Approval details

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| cULus Recognized  <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> E60425-19770427 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | D     | B     |
| Nominal voltage UN                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 V | 300 V |
| Nominal current IN                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 A  | 10 A  |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-14 | 30-14 |

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)