



### General Specifications

#### Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance: 10M  $\Omega$  or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s


#### Allowable Ambient Temperature Range:

B50 Class: -10°C ~ +60°C (Operating)


B10 ~ B40 Class: -10°C ~ +70°C (Operating)

All Class: -40°C ~ +70°C (Storage)  
(non-condensing environment)


### Outline

Units:  $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$ 


### Characteristic Curves



### Panel Cut-outs



### Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire: UL1007, AWG24, +Red, -Black

### Specifications

| MODEL           | Product No. | Rated Voltage | Operating Voltage | Current           | Input Power       | Speed                              | Max. Air Flow     |                                     | Max. Static Pressure |                    | Noise              | Mass |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------|
|                 |             | (V)           | (V)               | (A) <sup>*1</sup> | (W) <sup>*1</sup> | (min <sup>-1</sup> ) <sup>*1</sup> | CFM <sup>*1</sup> | (m <sup>3</sup> /min) <sup>*1</sup> | in H <sub>2</sub> O  | (Pa) <sup>*1</sup> | (dB) <sup>*1</sup> | (g)  |
| 5015KL-04W-B10- | E00         | 12            | 8.0 ~ 13.8        | 0.48              | 5.76              | 2600                               | 115.0             | 3.26                                | .25                  | 64.1               | 45.5               | 360  |
| 5015KL-04W-B20- | E00         | 12            | 8.0 ~ 13.8        | 0.72              | 8.64              | 3100                               | 139.0             | 3.94                                | .36                  | 89.7               | 50.5               | 360  |
| 5015KL-04W-B30- | E00         | 12            | 8.0 ~ 13.8        | 0.98              | 11.76             | 3600                               | 163.0             | 4.62                                | .48                  | 119.7              | 55.0               | 360  |
| 5015KL-04W-B40- | E00         | 12            | 8.0 ~ 13.8        | 1.44              | 17.28             | 4000                               | 180.0             | 5.11                                | .59                  | 147.8              | 57.5               | 360  |
| 5015KL-04W-B50- | E00         | 12            | 8.0 ~ 13.2        | 2.04              | 24.48             | 4400                               | 199.0             | 5.64                                | .71                  | 176.5              | 60.5               | 360  |
| 5015KL-05W-B10- | E00         | 24            | 18.0 ~ 27.6       | 0.22              | 5.28              | 2600                               | 115.0             | 3.26                                | .25                  | 64.1               | 45.5               | 360  |
| 5015KL-05W-B20- | E00         | 24            | 18.0 ~ 27.6       | 0.34              | 8.16              | 3100                               | 139.0             | 3.94                                | .36                  | 89.7               | 50.5               | 360  |
| 5015KL-05W-B30- | E00         | 24            | 18.0 ~ 27.6       | 0.51              | 12.24             | 3600                               | 163.0             | 4.62                                | .48                  | 119.7              | 55.0               | 360  |
| 5015KL-05W-B40- | E00         | 24            | 18.0 ~ 27.6       | 0.68              | 16.32             | 4000                               | 180.0             | 5.11                                | .59                  | 147.8              | 57.5               | 360  |
| 5015KL-05W-B50- | E00         | 24            | 18.0 ~ 26.4       | 0.90              | 21.60             | 4400                               | 199.0             | 5.64                                | .71                  | 176.5              | 60.5               | 360  |
| 5015KL-07W-B10- | E00         | 48            | 36.0 ~ 55.2       | 0.17              | 8.16              | 2600                               | 115.0             | 3.26                                | .25                  | 64.1               | 45.5               | 360  |
| 5015KL-07W-B20- | E00         | 48            | 36.0 ~ 55.2       | 0.23              | 11.04             | 3100                               | 139.0             | 3.94                                | .36                  | 89.7               | 50.5               | 360  |
| 5015KL-07W-B30- | E00         | 48            | 36.0 ~ 55.2       | 0.33              | 15.84             | 3600                               | 163.0             | 4.62                                | .48                  | 119.7              | 55.0               | 360  |
| 5015KL-07W-B40- | E00         | 48            | 36.0 ~ 55.2       | 0.38              | 18.24             | 4000                               | 180.0             | 5.11                                | .59                  | 147.8              | 57.5               | 360  |
| 5015KL-07W-B50- | E00         | 48            | 36.0 ~ 52.8       | 0.45              | 21.60             | 4400                               | 199.0             | 5.64                                | .71                  | 176.5              | 60.5               | 360  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)