

Features


- Device is Bi-Directional
- Small Size and Low Profile
- Superior Repeatability
- Typical Insertion Loss 0.3 dB
- Typical Directivity 17 dB
- 2 Watt Power Handling
- Lead-Free SO-8 Package
- 100% Matte Tin Plating over Copper
- Halogen-Free “Green” Mold Compound
- 260°C Reflow Compatible
- RoHS* Compliant Version of CH20-0033-17G

Description

M/A-COM's MACPCC0001 is an IC based monolithic bi-directional coupler in a low cost SO-8 plastic package. This 17 dB coupler is ideally suited for applications where power monitoring, small size, low insertion loss, superior repeatability, and low cost are required. Typical applications include personal communication systems and other communication applications where size and PCB real estate is a premium. Available in tape and reel.

The MACPCC0001 is fabricated using a passive-integrated circuit process. The process features passivation for increased performance and reliability.

Functional Diagram¹



1. Pins 2, 3, 6 and 7 must be RF and DC grounded.

Ordering Information

Part Number	Package
MACPCC0001	Bulk Packaging
MACPCC0001-TR	1000 piece reel
MACPCC0001-TB	Sample Test Board

Note: Reference Application Note M513 for reel size information.

Pin Configuration

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	RF IN	5	ISOLATED
2	GND	6	GND
3	GND	7	GND
4	RF OUT	8	COUPLED

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

Low Cost SMT 17 dB Bi-Directional Coupler 1700 – 2000 MHz

Rev. V2

Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $Z_0 = 50\Omega$

Parameter	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss	dB	—	0.3	0.5
VSWR	—	—	1.3:1	1.7:1
Coupling	dB	—	17±2	—
Coupling Flatness	dB	—	1.2	1.5
Directivity	dB	12	17	—

Absolute Maximum Ratings^{2,3}

Parameter	Absolute Maximum
Input Power	2W CW
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-65°C to +150°C

- Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
- M/A-COM does not recommend sustained operation near these survivability limits.


Handling Procedures

Please observe the following precautions to avoid damage:

Static Sensitivity


GMIC Circuits are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these devices.

Recommended PCB Configuration




Typical Performance Curves


Directivity vs. Frequency




Coupling vs. Frequency



Insertion Loss vs. Frequency




VSWR vs. Frequency



Low Cost SMT 17 dB Bi-Directional Coupler 1700 – 2000 MHz

Rev. V2

Lead-Free, SOIC-8[†]



[†] Reference Application Note M538 for lead-free solder reflow recommendations.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru