



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

DATA SHEET

PART NO. : 204-10SURC/S530-A3

DATE : 2004/5/11

DEPARTMENT : CHR&D1

REVISION : 4

RECEIVED			
<input checked="" type="checkbox"/> MASS PRODUCTION			
<input type="checkbox"/> PRELIMINARY			
<input type="checkbox"/> CUSTOMER DESIGN			
DEVICE NUMBER : CDLE-020-155			
PAGE : 6			
CUSTOMER	DESIGNER	CHECKER	APPROVER

4	Revision update	2004/5/11
REV.	DESCRIPTION	RELEASE DATE

OFFICE: 7C BUILDING, LIAN HUA PORT INDUSTRIAL DISTRICT, LIAN HUA SHAN

BONDED PRICCESSING ZONE PAN YU, GUANG ZHU, CHINA

TEL. : (020)84860913,84860914

FAX : (020)84860600


[http : //www.everlight.com](http://www.everlight.com)



Technical Data Sheet

3.0mm Round Type LED Lamps

204-10SURC/S530-A3



■ Features :

- Choice of various viewing angles
- Available on tape and reel.
- Reliable and robust

■ Descriptions :

- The series is specially designed for applications requiring higher brightness
- The led lamps are available with different colors, intensities,

■ Applications :

- TV set
- Monitor
- Telephone
- Computer

PART NO.	Material	Emitted Color	Lens Color
204-10SURC/S530-A3	AlGaInP	Hyper Red	Water Clear




Technical Data Sheet

3.0mm Round Type LED Lamps

204-10SURC/S530-A3

Package Dimensions



Notes: 1. All dimensions are in millimetres

2. An epoxy meniscus may extend about 1.5mm(0.059") down to the lead.

3. Tolerances unless Dimension ± 0.25 mm.

Absolute Maximum Ratings at $T_a = 25^\circ\text{C}$

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Forward Current	I_F	25	mA
Operating Temperature	T_{opr}	-40 to +85	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	T_{stg}	-40 to +100	$^\circ\text{C}$
Electrostatic Discharge	ESD	2000	V
Soldering Temperature	T_{sol}	260 ± 5	$^\circ\text{C}$
Power Dissipation	P_d	60	mW
Peak Forward Current	$I_F(\text{Peak})$	160	mA
Reverse Voltage	V_R	5	V

Note: *1:IFP Conditions --Pulse Width $\leq 1\text{msec}$ and Duty $\leq 1/10$.

*2:Soldering time ≤ 5 seconds.



Technical Data Sheet
3.0mm Round Type LED Lamps

204-10SURC/S530-A3

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage	V _F	I _F = 20 mA	/	2.0	2.4	V
Reverse Current	I _R	V _R = 5 V	/	/	10	μA
Luminous Intensity	I _v	I _F = 20 mA	250	500	/	mcd
Viewing Angle	2θ 1/2	I _F = 20 mA	/	25	/	deg
Peak Wavelength	λ _p	I _F = 20 mA	/	632	/	nm
Dominant Wavelength	λ _d	I _F = 20 mA	/	624	/	nm
Spectrum Radiation Bandwidth	Δλ	I _F = 20 mA	/	20	/	nm









Technical Data Sheet

3.0mm Round Type LED Lamps

204-10SURC/S530-A3

Typical Electro-Optical Characteristic Curves:

(SUR)





Technical Data Sheet
3.0mm Round Type LED Lamps

204-10SURC/S530-A3

■ Reliability test items and conditions:

NO	Item	Test Conditions	Test Hours/Cycle	Sample size	Ac/Re
1	Solder Heat	TEMP : 260°C ± 5 °C	10 SEC	76 PCS	0/1
2	Temperature Cycle	H : +100°C 15min § 5 min L : -40°C 15min	300 CYCLES	76 PCS	0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5min § 10 sec L : -10°C 5min	300 CYCLES	76 PCS	0/1
4	High Temperature Storage	TEMP : 100°C	1000 HRS	76 PCS	0/1
5	Low Temperature Storage	TEMP : -40°C	1000 HRS	76 PCS	0/1
6	DC Operating Life	TEMP : 25°C IF = 20mA	1000 HRS	76 PCS	0/1
7	High Temperature / High Humidity	85°C / 85% RH	1000 HRS	76 PCS	0/1

EVERLIGHT

Technical Data Sheet

3.0mm Round Type LED Lamps

204-10SURC/S530-A3

Packing Quantity Specification

- 1.1000PCS/1Bag , 4Bags/1Box
- 2.10Boxes/1Carton

Label Form Specification

EVERLIGHT

CPN:

P/N:



204-10SURC/S530-A3

QTY:



CAT:

HUE:

REF:

LOT NO: EL



CPN: Customer's Production Number

P/N : Production Number

QTY: Packing Quantity

CAT: Ranks

HUE: Peak Wavelength

REF: Reference

LOT No: Lot Number

MADE IN TAIWAN: Production Place

MADE IN TAIWAN

Notes

1. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on material change for above specification.
2. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
3. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT corporation. Please don't reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT' s consent.

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Office: No 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd,
Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C

Tel: 886-2-2267-2000, 2267-9936

Fax: 886-2267-6244, 2267-6189, 2267-6306
<http://www.everlight.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru