

## Commercial Miniature 9mm Encoders

### Features

- Miniature 9mm style
- 2 bit quadrature (Graycode)
- Optional momentary switch
- Continuous rotation
- Durable metal shaft
- Available with 16 or 20 detents
- RoHS compliant



## Electrical and Mechanical Specifications

### Encoder Ratings :

#### Contact Resistance

1Ω maximum

#### Voltage Rating (each channel)

12 VDC @ 10 mA maximum.

5 VDC @ 1 mA minimum.

#### Phase Difference (FIG.1)

T1,T2,T3,T4 —2 milliseconds min for 20 pulse encoder.  
- 8 milliseconds min for 8 pulse encoder.

#### Contact Bounce / Chatter (FIG.3)

t1, t2, t3 - 3 milliseconds max.

#### Detent Points

16 or 20 detents available

#### Rotational Life

50,000 cycles

#### Resolution

8 or 20 pulses in 360°

#### Insulation Resistance

100 megohms between all terminals & bushing at 250 VDC

#### Temperature Ratings

Operation: - 30°C to +70°C

#### Solderability

Flux for 5 - 10 sec., then dip into a solder bath at 260 ±5°C for 3 sec.

#### Pull and Thrust on Shaft

Withstand a pushing or pulling force of 10 kg-f static load applied in axial direction for 10 ±1 sec. without physical damage or electrical degradation.

### Momentary SPST Switch Ratings :

#### Switch Contact Resistance

100 mΩ maximum initial, 200mΩ after life cycles

#### Switch Rating

16 VDC @ 10mA min. to 0.5A max.

#### Switch Bounce

5 milliseconds maximum

#### Switch Operating Force

600 ±300 grams (21 ±11oz) for 0.5mm (.020") travel


#### Switch Life

100,000 operations for 0.5mm (.020") travel


#### Switch Travel

0.5mm (.020")

# TYPE MC-290V Typical 2-Bit Encoder With Momentary Switch, Shaft Perpendicular to PC Board



**20 PPR OUTPUT SIGNAL (FIG.1.1)**



**8 PPR OUTPUT SIGNAL (FIG.1.2)**




**PHASE DIFFERENCE**


**TYPICAL CIRCUIT (FIG.2)**



**BOUNCE / CHATTER (FIG.3)**



## Shaft Trim



DIMENSION:  $\frac{\text{mm}}{\text{inch}}$

## Ordering Information



**Output Combinations :**  
 8 PPR with 0 or 16 Detents  
 20 PPR with 0 or 20 Detents

Consult CTS for other available options not listed

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CTS:](#)

[290VAA5F201A1](#) [290VAA5F201A2](#) [290VAA5F201B1](#) [290VAA5F201B2](#) [290VAB0R201A1](#) [290VAB0R201A2](#)  
[290VAB0R201B1](#) [290VAB0R201B2](#) [290VAB0F201A2](#) [290VAB0F201B2](#) [290VBA5F081B3](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)