

Alarm Controller and Battery Charger for pump control panels



120VAC INPUT

ALARM CONTACT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STROBE LIGHT

BATTERY

SILENCE

HORN

The device has the ability to signal low battery voltage if the voltage drops below 10.5VDC. The device can also detect if no battery is present or if the battery is connected backwards. In either of these cases, the ACBC-120 will signal a battery error and will not attempt to charge.

*Note: Manufacturer's recommended screw terminal torque for the SD Series Sockets is 12 in.-lbs.

FEATURES	BENEFITS
Controls 12VDC alarm circuit	Activates strobe and/or horn when power loss occurs
Selectable fast charge mode	Unit sources higher charging current up to 100mA (normal mode is 14mA)
Trip delay timer	Prevents nuisance tripping
Battery fault detection and reverse polarity protection	Signals if battery voltage drops below 10.5VDC and can detect if no battery is present or if the battery is connected backwards
LED indication	Visual indication of unit status or trip
Test button	Preventative maintenance check of the alarm circuit by pressing the test button on the unit or externally through alarm contact connection

MODEL	LINE VOLTAGE	DESCRIPTION
ACBC-120	120VAC	Does not include SD12-PC socket for mounting
ACBC-120-SD	120VAC	Includes SD12-PC socket for mounting

SD12-PC 12-pin Rectangle Socket
Rectangle Socket for the ACBC-120.
12-pin surface mountable.

ACBC-120 SERIES

Specifications

Input Characteristics

Supply Voltage	
AC Input Voltage	120V +/-10%
Frequency	50/60Hz
AC Input Current	0.018A (max.) 0.003 (typical)
AC Input Power	2.4W (max.) fast charge current 0.4W (typical) maint. charge current

Functional Characteristics

Battery Charging

Characteristics	
Acceptable Battery Type	12V lead-acid rechargeable
Fast Charge Current	100mA +/-10%
Maintenance Charge Current	14mA +/-50%
Low Battery Alert Level	10.5V

Output Characteristics

Strobe Light Alarm Output	12VDC@1A (max.)
Horn Alarm Output	12VDC@1A (max.)

General Characteristics

Temperature Range	-40° to 60°C (-40° to 140°F)
--------------------------	------------------------------

Standards Passed

Electrostatic Discharge (ESD)	IEC 61000-4-2, Level 3, 6kV contact, 8kV air
Radio Frequency, Radiated	150MHz, 10V/m
Fast Transient Burst	IEC 61000-4-4, Level 4, 4kV input lines; 4kV signal lines

Safety Marks

UL

(SD12-PC socket required) UL508 (File #E68520)

Dimensions

H 44.45 mm (1.75"); **W** 60.325 mm (2.375");
D 104.775 mm (4.125") (with socket)

Weight

0.7 lb. (11.2 oz., 317.51 g)

Mounting Method

Surface mount with #8 or #10 screws
(plug into SD12-PC socket)

Socket Available

Model SD12-PC (UL Rating 600V)

The 600V socket can be surface mounted

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru