




# SCLT Series 3.6V -40~+85°C

## 3.6V

### ■ Features


- Higher temperature
- Quick charge & discharge
- RoHS compliant
- clocking circuit
- Automatic meter reader
- Controller
- Toys



Items	Characteristics		
Rated Voltage	3.6V		
Operating Temperature Range	-40 ~+85°C		
Surge Voltage	4V		
Capacitance Range	0.22~1.5 F		
Capacitance Tolerance (25°C)	-20~+80%		
Temperature Characteristics	The specifications shall be met at category temperature range from -40°C to 85°C	Capacitance range	Within 30% of the value at 25°C
		ESR	Less than 2 times of the initial specified value
High Temperature Loaded	The specifications shall be met after rated voltage applied at 85°C for 1000 hours	Capacitance range	Within 30% of the initial value
		ESR	Less than 4 times of the initial specified value
High Temperature Storage	The specifications shall be met after storage at 85°C for 1000 hours	Capacitance range	Within 30% of the initial value
		ESR	Less than 4 times of the initial specified value

## Dimensions

mm





# SCLT Series 3.6V -40~+85°C

## Standard Ratings for SCLT Series

Part No.	V	F	TYPE	ESR ( $\Omega$ , @1kHz)	Leakage Current mA	ØD	H	P
SCMDCLT3R6224ZVC135007E	3.6	0.22	C	75	0.003	13.5	7.0	5.0
SCMDCLT3R6224ZVH115004E	3.6	0.22	H	75	0.003	11.5	4.5	10
SCMDCLT3R6224ZVV115004E	3.6	0.22	V	75	0.003	11.5	4.5	5.0
SCMDCLT3R6334ZVC135007E	3.6	0.33	C	50	0.005	13.5	7.0	5.0
SCMDCLT3R6334ZVH115004E	3.6	0.33	H	50	0.005	11.5	4.5	10
SCMDCLT3R6334ZVV115004E	3.6	0.33	V	50	0.005	11.5	4.5	5.0
SCMDCLT3R6474ZVC135007E	3.6	0.47	C	50	0.005	13.5	7.0	5.0
SCMDCLT3R6474ZVH115004E	3.6	0.47	H	50	0.005	11.5	4.5	10
SCMDCLT3R6474ZVV115004E	3.6	0.47	V	50	0.005	11.5	4.5	5.0
SCMDCLT3R6105ZVC205007E	3.6	1	C	30	0.008	20.5	7.0	5.0
SCMDCLT3R6105ZVH190004E	3.6	1	H	30	0.008	19	4.5	20
SCMDCLT3R6105ZVV190004E	3.6	1	V	30	0.008	19	4.5	5.0
SCMDCLT3R6155ZVC205007E	3.6	1.5	C	30	0.008	20.5	7.0	5.0
SCMDCLT3R6155ZVH190004E	3.6	1.5	H	30	0.008	19	4.5	20
SCMDCLT3R6155ZVV190004E	3.6	1.5	V	30	0.008	19	4.5	5.0

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)