



- 1 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 2 .000030 GOLD ON AREA D, .000100 - .000200 MATTE TIN-LEAD ON AREA F, ALL OVER .000050 NICKEL ENTIRE POST
- 3 .000100 - .000200 BRIGHT TIN-LEAD OVER .000050 NICKEL ENTIRE POST
- 4. RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE SIZE:

P C BOARD THICKNESS	PLATED HOLE SIZE	UNPLATED HOLE SIZE
.062	.034±.002	.036±.002
.093	.034±.002	.036±.002
.125	.034±.002	.036±.002

- 5 .000015 GOLD ON AREA D, .000100 - .000200 MATTE TIN-LEAD ON AREA F, ALL OVER .000050 NICKEL ENTIRE POST.
- 6 DIMENSION PERTAINS TO THE LENGTH OF THE INTERFERENCE AREA OF THE STAR.
- 7 PRELIMINARY PART - NOT RELEASED FOR PRODUCTION.
- 8 .000030 GOLD ON AREA D, .000100-.000200 MATTE TIN ON AREA F. ALL OVER .000050 NICKEL ENTIRE POST.
- 9 .000100-.000200 MATTE TIN OVER .000050 NICKEL ENTIRE PAST.
- 10 .000015 GOLD ON AREA D, .000100-.000200 MATTE TIN ON AREA F, ALL OVER .000050 NICKEL ENTIRE POST.
- 11 ROHS 2002/95/EC COMPLIANT.
- 12 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	7	.245	10	.015	.080	.080	.230	.451	.071	.380	11	6-103577-9
12	OBSOLETE	.235	10	.015	.080	.100	.185	.341	.071	.270	11	6-103577-7
		.283	9	.015	.080	.100	.185	.389	.071	.318	11	6-103577-5
12	OBSOLETE	.318	10	.015	.080	.100	.200	.424	.071	.353	11	6-103577-3
		.235	9	-	-	-	-	.341	.071	.270	11	6-103577-1
12	OBSOLETE	.283	9	-	-	-	-	.389	.071	.318	11	5-103577-9
12	OBSOLETE	.318	9	-	-	-	-	.424	.071	.353	11	5-103577-7
		.235	8	.015	.080	.100	.185	.341	.071	.270	11	5-103577-5
		.283	8	.015	.080	.100	.185	.389	.071	.318	11	5-103577-3
		.318	8	.015	.080	.100	.200	.424	.071	.353	11	5-103577-1
	7	.245	5	.015	.080	.080	.230	.451	.071	.380		1-103577-9
		.235	5	.015	.080	.100	.185	.341	.071	.270		1-103577-7
		.283	3	.015	.080	.100	.185	.389	.071	.318		1-103577-5
		.318	5	.015	.080	.100	.200	.424	.071	.353		1-103577-3
		.235	3	-	-	-	-	.341	.071	.270		1-103577-1
12	OBSOLETE	.283	3	-	-	-	-	.389	.071	.318		103577-9
		.318	3	-	-	-	-	.424	.071	.353		103577-7
		.235	2	.015	.080	.100	.185	.341	.071	.270		103577-5
		.283	2	.015	.080	.100	.185	.389	.071	.318		103577-3
		.318	2	.015	.080	.100	.200	.424	.071	.353		103577-1
		MATING HEIGHT ABOVE BOARD (REF)	FINISH	G	F	E	D	C	B	A		ASSEMBLY PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN G DOUTY 12AUG87	APVD R FEIDT 12SEP87	NAME R FELICKER 12SEP87
0 PLC ± -	1 PLC ± -	2 PLC ± -	3 PLC ± .005	4 PLC ± -
MATERIAL BANDOLIER - BRASS	FINISH BANDOLIER - NONE	WEIGHT -	SIZE A1	CAGE CODE 00779
POST-PHOS BRONZE	POST-SEE TABLE	CUSTOMER DRAWING	SCALE 10:1	SHEET 1 OF 1

STE TE Connectivity

ASSEMBLY, BANDOLIER, .100 CL, .025 SQUARE POSTS

RESTRICTED TO

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru