



P.C.B LAYOUT

N = Number of poles
 Dim A=Nx5.08
 Dim B=(N-1)x5.08

	Dim A	Dim B
2-6p	±0.15	±0.10
7-12p	±0.20	±0.20
13-18p	±0.30	±0.25
19-24p	±0.40	±0.30

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	01/18'07	Soldering temperature changed from 245° to 250°	Tason
△	01/18'07	Part NO is Changed	Tason

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

- Material:
- Item 1 Terminal housing :Thermoplastic (UL 94V-0)
 - Item 2 Clamp : Brass ,Ni plated
 - Item 3 Wire guard solder pin :Brass ,Tin plated
 - Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"- "slot type

- Electrical
- Voltage rating: 300VAC
 - Current rating: 10A
 - Wire range:
 - Solid wire(AWG): 12-24
 - Stranded wire(AWG): 12-24
 - Torque(Lb-In): 3.5
 - Screw: M2.5
 - Wire strip length: 6-7mm
 - Withstanding Voltage: 1.6KV
 - Operating temperature: -40°C to +115°C
 - △ ● Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec

△ YN xx 21 5 0 xxxx G

06 2x3P 0000:"@Logo (Standard) Pb < 40,000ppm (RoHS)
 09 3x3P 000A:"ANYTEK"Logo
 Any special item by
 72 3x24p customer request,
 please contact sales
 department.

ANYTEK		CUSTOMER COPY													
		ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD													
TITLE	YN 5.08 Series														
PART NO.	YNxx2150xxxxG	DWG NO.	8YN0101												
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tolerance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X.</td> <td>±0.50</td> </tr> <tr> <td>X.X</td> <td>±0.30</td> </tr> <tr> <td>X.XX</td> <td>±0.10</td> </tr> <tr> <td>X°</td> <td>±1°</td> </tr> </tbody> </table>	Tolerance		X.	±0.50	X.X	±0.30	X.XX	±0.10	X°	±1°
Tolerance															
X.	±0.50														
X.X	±0.30														
X.XX	±0.10														
X°	±1°														
		熊海燕 2007.01.25	熊海燕 2007.01.25	UNIT: mm SCALE: NONE SHEET: 01/01 REV.: D											

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru