


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

|                                                                             |                        |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Werkstoffe/Materials:                                                       |                        | KontaktØ /ContactØ:            | Ø 0.9 mm                 |
| Gehäuse/Housing:                                                            | PSU / grau / grey      | Anschluß/Termination:          | 0.38 mm <sup>2</sup>     |
| Kontakte/Contacts:                                                          | Cu-Legierung /Cu-alloy | Löt/Solder                     | AWG 22                   |
| Isolierkörper/Insulation Body:                                              | PEEK                   | Prüfspannung/Test Voltage:     | 1.9 kV DC (SAE AS 13441) |
| Oberflächen/Surfaces:                                                       |                        | Strombelastung/Current Load:   |                          |
| Gehäuse/Housing:                                                            |                        | Einzelkontakte/single contacts | 10 A                     |
| Kontakte/Contacts:                                                          | gal. Au                | 4-polig / 4-pos.:              | 10 A                     |
| Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition |                        | (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)      |                          |



M 2:1

|                             |                  |          |
|-----------------------------|------------------|----------|
| S21MA7-P04MJG0-39..         | min. 2.7         | max. 3.9 |
| S21MA7-P04MJG0-52..         | min. 4.0         | max. 5.2 |
| S21MA7-P04MJG0-65..         | min. 5.3         | max. 6.5 |
| Artikelnummer<br>Partnumber | KabelØ<br>CableØ |          |

|           |            |       |      |                                                                                                           |          |            |                                |                |      |                     |
|-----------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------|----------------|------|---------------------|
|           |            |       |      | Maße ohne Toleranzangabe nach mittel<br>DIN ISO 2768                                                      | Rohteil: |            | Rohgew.:                       | PE-Modell-Nr.: |      |                     |
|           |            |       |      |                                                                                                           |          |            | CAD-Nr.:                       | 00030226       | Bl.: |                     |
|           |            |       |      | 2005                                                                                                      | Tag      | Name       | Benennung:<br><br>Stecker cpl. |                |      | Maßstab:<br><br>5:1 |
|           |            |       |      | Bearb.                                                                                                    | 09.11.   | Hüning Kai |                                |                |      |                     |
|           |            |       |      | Gepr.:                                                                                                    |          |            |                                |                |      |                     |
|           |            |       |      | Norm.                                                                                                     |          |            |                                |                |      |                     |
|           |            |       |      | <br>otto dunkel gmbh |          |            | Zeichnungs Nr.:                |                |      | Vervielf. Pause     |
|           |            |       |      |                                                                                                           |          |            | S21MA7-P04MJG0-..7S            |                |      |                     |
| Änd-zust. | Aend.-Mitt | Datum | Name |                                                                                                           |          |            | Ersatz für:                    |                |      | Nr.                 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)