

SLM Series - Metal Body

Product selection

Article number	Designation	Locking action	Contacts		Supply voltage	Additional function
			Actuator	Interlock		
601.7119.020	SLM-FVTW 24DC-55-AR	Spring	1NC / 1NO	1NC / 1NO	24 Volt DC	Auxiliary release
601.7169.067	SLM-FVTW 24DC-22-AR	Spring	2 NC	2 NC	24 Volt DC	Auxiliary release
601.7119.047	SLM-FVTW 24DC-55-KR	Spring	1NC / 1NO	1NC / 1NO	24 Volt DC	With key release
601.7169.023	SLM-FVTW 24AC-22-AR	Spring	2 NC	2 NC	24 Volt AC	Auxiliary release
601.7119.032	SLM-FVTW 120AC-55-AR	Spring	1NC / 1NO	1NC / 1NO	120 Volt AC	Auxiliary release
601.7119.022	SLM-FVTW 230AC-55-AR	Spring	1NC / 1NO	1NC / 1NO	230 Volt AC	Auxiliary release
601.7169.066	SLM-MVTW 24DC-22	Magnet	2 NC	2 NC	24 Volt DC	
601.7119.023	SLM-MVTW 24DC-55	Magnet	1NC / 1NO	1NC / 1NO	24 Volt DC	
601.7119.024	SLM-MVTW 230AC-55	Magnet	1NC / 1NO	1NC / 1NO	230 Volt AC	

* Energize Solenoid to Unlock ** Energize Solenoid to Lock

Technical data	Spring 24 Volt DC	Spring 120 Volt AC	Spring 230 Volt AC	Magnet 24 Volt DC	Magnet 230 Volt AC
Electrical data					
Rated insulation voltage U_i	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V
Utilization category	AC-12, U_e / I_e 250 V / 10 A AC-15, U_e / I_e 230 V / 4 A	AC-12, U_e / I_e 250 V / 10 A AC-15, U_e / I_e 230 V / 4 A	AC-12, U_e / I_e 250 V / 10 A AC-15, U_e / I_e 230 V / 4 A	AC-12, U_e / I_e 250 V / 10 A AC-15, U_e / I_e 230 V / 4 A	AC-12, U_e / I_e 250 V / 10 A AC-15, U_e / I_e 230 V / 4 A
Conventional thermal current I_{the}	5 A	5 A	5 A	5 A	5 A
Short-circuit protection	10 A gL/gG	10 A gL/gG	10 A gL/gG	10 A gL/gG	10 A gL/gG
Protection class	I	I	I	I	I
Electromagnet					
Duty factor	100 % ED	100 % ED	100 % ED	100 % ED	100 % ED
Thermal class	B (130 °C)	B (130 °C)	B (130 °C)	B (130 °C)	B (130 °C)
Continuous power	5.2 W	5.2 W	5.2 W	5.2 W	5.2 W
Operating voltage	24 V DC	120 V AC	230 V AC	24 V DC	230 V AC
Mechanical data					
Enclosure	Al die-cast	Al die-cast	Al die-cast	Al die-cast	Al die-cast
Cover	Sheet aluminum	Sheet aluminum	Sheet aluminum	Sheet aluminum	Sheet aluminum
Actuator	ZN die-cast	Al die-cast	Al die-cast	Al die-cast	Al die-cast
Ambient temperature	-30 °C to +60 °C	-30 °C to +60 °C	-30 °C to +60 °C	-30 °C to +60 °C	-30 °C to +60 °C
Switching principle	4 Slow-action contacts	4 Slow-action contacts	4 Slow-action contacts	4 Slow-action contacts	4 Slow-action contacts
Mechanical service life	1 x 10 ⁶ switching cycles	1 x 10 ⁶ switching cycles	1 x 10 ⁶ switching cycles	1 x 10 ⁶ switching cycles	1 x 10 ⁶ switching cycles
B10d	2 mill.	2 mill.	2 mill.	2 mill.	2 mill.
Minimum actuating radius R_{min}	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Approach speed V_{max}	1.5 m/s	1.5 m/s	1.5 m/s	1.5 m/s	1.5 m/s
Mounting	3 x M5	3 x M5	3 x M5	3 x M5	3 x M5
Cross sections	0.5 - 1.5 mm ²	0.5 - 1.5 mm ²	0.5 - 1.5 mm ²	0.5 - 1.5 mm ²	0.5 - 1.5 mm ²
Type of connection	Screws	Screws	Screws	Screws	Screws
Cable entry	2 x M20 x 1.5	2 x M20 x 1.5	2 x M20 x 1.5	2 x M20 x 1.5	2 x M20 x 1.5
Weight	≈ 0.81 kg	≈ 0.81 kg	≈ 0.81 kg	≈ 0.81 kg	≈ 0.81 kg
Protection class	IP67 conforming to IEC/EN 60529	IP67 conforming to IEC 529	IP67 conforming to IEC 529	IP67 conforming to IEC 529	IP67 conforming to IEC 529
Installation position	Any	Any	Any	Any	Any
Locking principle	Spring force	Spring force	Spring force latching	Spring force latching	Spring force latching
Latching force	≤ 1000 N to GS-ET 19	≤ 1000 N to GS-ET 19	≤ 1000 N to GS-ET 19	≤ 1000 N to GS-ET 19	≤ 1000 N to GS-ET 19

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru