

# E10 series

Screw cap based LED's •  
single or multichip LED illumination



## DISTINCTIVE FEATURES

Screw cap based LED for bulb replacement

Operating & Storage Temperature Range: -20 °C to +70 °C  
(-4 °F to +158 °F)

6 VDC to 230 VAC 9 to 17 mA, mcd range from 105 to 2,070  
dependent on version



## MATERIALS

- Body : Polycarbonate
- Base : Nickel plated brass



## BUILD YOUR PART NUMBER

### E10 SINGLE CHIP

| SERIES | TYPE | COLOR                        | VOLTAGE & CURRENT AC/DC  |
|--------|------|------------------------------|--|
| E10    | S    | R Red<br>G Green<br>Y Yellow | 6A 6 V_9/17 mA<br>12A 12 V_9/17 mA<br>24A 24 V_9/17 mA<br>28A 28 V_9/17 mA |
|        |      | B Blue<br>W White            | 48A 48 V_9/8 mA<br>130A 130 VAC_9 mA<br>230A 230 VAC_9 mA                  |

For other voltage options please contact APEM

### LUMINOUS INTENSITY

| Color      | Voltage                |           |         |         |
|------------|------------------------|-----------|---------|---------|
|            | 6 V, 12 V, 24 V & 28 V | 48 V      | 130 VAC | 230 VAC |
| R - Red    | 1,750 mcd              | 990 mcd   | 685 mcd | 375 mcd |
| G - Green  | 1,610 mcd              | 920 mcd   | 570 mcd | 345 mcd |
| Y - Yellow | 630 mcd                | 360 mcd   | 225 mcd | 135 mcd |
| B - Blue   | 490 mcd                | 280 mcd   | 175 mcd | 105 mcd |
| W - White  | 2,070 mcd              | 1,180 mcd | 710 mcd | 470 mcd |

The company reserves the right to change specifications without notice.



# E10 series

Screw cap based LED's •  
single or multichip LED illumination



## BUILD YOUR PART NUMBER

### E10 MULTI CHIP

**E10**

SERIES

---

TYPE

**C** Multi Chip

---

COLOR

**R** Red      **B** Blue  
**G** Green    **W** White  
**Y** Yellow

---

VOLTAGE & CURRENT AC/DC


**24A** 24 V - 9/17 mA    **130A** 130 VAC - 5 mA  
**28A** 28 V - 9/17 mA    **230A** 230 VAC - 3 mA  
**48A** 48 V - 8 mA

For other voltage options please contact APEM

### LUMINOUS INTENSITY

| Color      | Voltage       |               |             |             |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|            | 24 V & 28 V   | 48 V          | 130 VAC     | 230 VAC     |
| R - Red    | 3 x 1,750 mcd | 3 x 990 mcd   | 3 x 685 mcd | 3 x 375 mcd |
| G - Green  | 3 x 1,610 mcd | 3 x 920 mcd   | 3 x 570 mcd | 3 x 345 mcd |
| Y - Yellow | 3 x 630 mcd   | 3 x 360 mcd   | 3 x 225 mcd | 3 x 135 mcd |
| B - Blue   | 3 x 490 mcd   | 3 x 280 mcd   | 3 x 175 mcd | 3 x 105 mcd |
| W - White  | 3 x 2,070 mcd | 3 x 1,180 mcd | 3 x 710 mcd | 3 x 470 mcd |

## E10 - MULTICHIP WHITE



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)