


T1/E1 Transformer

SMD Dual Channel T1/E1 Transformer

HALO
ELECTRONICS, INC.



Product Features:

- T1/E1/CEPT/ISDN-PR
- UL/EN60950 Recognized
- DEMKO Recognized
- 100% Electrical Testing
- 1500Vrms Hi-Pot
- Patented Open Frame Construction

Part Number	Circuit	Temp. Range	Turns Ratio ($\pm 2\%$) PRI : SEC		Package Height (max)	PRI OCL (typ)	Primary Pins
TG08-1205N1LF	A	0 to 70°C	1CT:2CT	1CT:2CT	0.2" (5.08)	1.2mH	1-3 & 6-8
TG24-1205N1LF	A	0 to 70°C	1CT:1.36CT	1CT:1.36CT	0.2" (5.08)	1.2mH	16-14 & 6-8
TG26-1205N1LF	A	0 to 70°C	1CT:2CT	1CT:2CT	0.2" (5.08)	1.2mH	16-14 & 6-8
TG27-1205N1LF	A	0 to 70°C	1CT:2CT	1CT:1.36CT	0.2" (5.08)	1.2mH	16-14 & 6-8
TG38-1205N1LF	A	0 to 70°C	1CT:1.15CT	1CT:1.15CT	0.2" (5.08)	1.2mH	1-3 & 6-8
TG42-1205N1LF	A	0 to 70°C	1CT:1.41CT	1CT:1.41CT	0.2" (5.08)	1.2mH	16-14 & 6-8
TG48-1205N1LF	B	0 to 70°C	1CT:2CT	1:1	0.2" (5.08)	1.2mH	1-3 & 6-8
TG63-1205N1LF	C	0 to 70°C	1:1.15CT	1CT:2CT	0.2" (5.08)	1.2mH	16-14 & 6-8
TG64-1205N1LF	C	0 to 70°C	1:1:1.26	1CT:2CT	0.2" (5.08)	1.2mH	16-14 & 6-8
TG73-1205N5LF	A	0 to 70°C	1CT:2.3CT	1CT:1CT	0.250" (6.35)	1.2mH	16-14 & 6-8
TG74-1205N1LF	A	0 to 70°C	1CT:1CT	1CT:2CT	0.2" (5.08)	1.2mH	16-14 & 6-8
TG80-1205N5LF	A	0 to 70°C	1CT:2.45CT	1CT:2.45CT	0.250" (6.35)	1.2mH	16-14 & 6-8
TG08-1505N5LF	A	-40 to +85°C	1CT:2CT	1CT:2CT	0.250" (6.35)	1.5mH	1-3 & 6-8
TG23-1505N5LF	D	-40 to +85°C	1:2.42CT	1:2.42CT	0.250" (6.35)	1.5mH	1-3 & 6-8
TG24-1505N5LF	A	-40 to +85°C	1CT:1.36CT	1CT:1.36CT	0.250" (6.35)	1.5mH	16-14 & 6-8
TG26-1505N5LF	A	-40 to +85°C	1CT:2CT	1CT:2CT	0.250" (6.35)	1.5mH	16-14 & 6-8
TG27-1505N5LF	A	-40 to +85°C	1CT:2CT	1CT:1.36CT	0.250" (6.35)	1.5mH	16-14 & 6-8
TG38-1505N5LF	A	-40 to +85°C	1CT:1.15CT	1CT:1.15CT	0.250" (6.35)	1.5mH	1-3 & 6-8
TG42-1505N5LF	A	-40 to +85°C	1CT:1.41CT	1CT:1.41CT	0.250" (6.35)	1.5mH	16-14 & 6-8
TG48-1505N5LF	B	-40 to +85°C	1CT:2CT	1:1	0.250" (6.35)	1.5mH	1-3 & 6-8
TG63-1505N5LF	C	-40 to +85°C	1:1.15CT	1CT:2CT	0.250" (6.35)	1.5mH	16-14 & 6-8
TG64-1505N5LF	C	-45 to +85°C	1:1:1.26	1CT:2CT	0.250" (6.35)	1.5mH	16-14 & 6-8
TG73-1505N5LF	A	-40 to +85°C	1CT:2.3CT	1CT:1CT	0.250" (6.35)	1.5mH	16-14 & 6-8
TG74-1505N5LF	A	-40 to +85°C	1CT:1CT	1CT:2CT	0.250" (6.35)	1.5mH	1-3 & 6-8
TG80-1505N5LF	A	-40 to +85°C	1CT:2.45CT	1CT:2.45CT	0.250" (6.35)	1.5mH	16-14 & 6-8
TG91-1505N5LF	A	-40 to +85°C	1CT:2.4CT	1CT:1CT	0.250" (6.35)	1.5mH	1-3 & 6-8

For additional information contact your [local representative](#), or HALO's support staff at (650) 903-3800 or info@haloelectronics.com

HALO Dual Channel T1/E1 Transformer

Circuit A



Circuit B



Circuit C



Circuit D



Mechanical



Recommended Solder Pad Layout

Dimensions: inch [mm]
Co-Planarity: 0.004 [0.10]



Patented Construction

US Patent Numbers:

5,656,985 6,297,721 B1

6,297,720 B1 6,320,489 B1

6,344,785 B1 6,662,431 B1

HALO
ELECTRONICS, INC.

2880 Lakeside Drive #116

Santa Clara, CA 95054

(650) 903-3800

www.haloelectronics.com

HALO® Electronics is a leading supplier of high quality communication magnetics including signal transformers, filters, CMR chokes, PoE power transformers, DC/DC converters, and integrated Ethernet connectors. HALO's leading edge technology solutions are manufactured in ISO9001 and ISO14001 factories offering high quality products at a competitive price.

© Copyright 2015 HALO Electronics, Inc. All rights reserved.

Revised 2/2015 Download the latest version at www.haloelectronics.com/pdf/discrete-smddual-t1e1.pdf

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru